

- a** Limtreplate av løvtre  
 - oljet for å oppnå samme overflatekarakter som vindusrammene i de nedre etasjene  
 - d : 50 mm  
 - leverandør: moelven  
 - ytterside kledd med plate av aluminium som virker som reflektor og minimerer vedlikeholdsbehovet - d : 2 mm  
 - innfelt stålplate for innfesting i dekkeforkant - d : 20 mm  
 - innfelt skinne i aluminium for feste av folie - 20x20 mm




- b** ETFE - folie  
 - spent opp på limtrerammene og danner en dobbelkrum flate slik at den tåler vindpåkjenningen  
 - d : 0,3 mm  
 - 95% gjennomsiktighet  
 - smelter ved brann - trenger derfor ikke deles i horisontale skodder



- c** Schüco ALB bevegelige lameller med skjult motor  
 - En teknisk elegant og smekker solskjerming muliggjøres av ETFE membranen som vil ta værpkjenningen på fasaden  
 - skyv- og dreibare lameller som gjemmes ved søylene




- d** N-Tech Passivhus-Vindu  
 - 105 mm isolert karm og ramme  
 - 3-lags, E-coating og argon-fylling  
 - ramme utført i furu med aluminiumsbelegning  
 - kombinasjonsvindu med fast karm og innadslående lukkevindu for høyere grad av brukerstyring



- e** Hunton Asphalt Vindtett  
 - asfaltimpregneret trefiberplate  
 - d : 12 mm.  
 - tar igjen uttrykket fra de originale asfalterte stålplatene fra Knut Knutsens tegninger  
 - farge: mørk grå  
 - anbefalt av Hambra for Norwegian Wood



- f** Rockwool vindsperre  
 - duk som er mer fleksibel enn asfaltplattene og kan klemes rundt karmen og kanter for å oppnå et så tett resultat som mulig.  
 - festes på klemlister : 10x36 mm  
 farge: lys grå - samme tone som vinduskarmene  
 - ECO-product



- g** Rockwool flex systemplate  
 - d : 100 mm  
 - hovedmateriale: steinull  
 - festes til veggen med flex systemskruer, gjennomgående bærende elementer som øker varmetapet er ikke nødvendig  
 - ECO-product



- h** Kryssfinerplate  
 - d : 15 mm  
 - leverandør: Forestia  
 - svanemerket




- i** Rockwool Flexi A-plate  
 - d : 300 mm  
 - hovedmateriale: steinull  
 - montert i stenderverk av Hunton I-bjelker  
 - ECO-product




- j** RockTett Dampsperre  
 - leverandør: Rockwool  
 - ECO-product



- k** Gips-plate  
 - d : 13 mm  
 - leverandør: Norgips  
 - ECO-product



- l** Ventilasjons-kanaler  
 - 2 stablet i høyden, 330x300 mm  
 - leverandør: YIT  
 overliggende kabelbane for tekniske løsninger



- m** Teppeliser  
 - 600 x 600 mm  
 - leverandør: Egetepper  
 - svanemerket



- n** Steni colour fasadeplate  
 - d : 7 mm  
 - montert med skruer på sløyfer av impregnerte tre-lekter 23 x 48 mm  
 - ECO-product



- o** Spesielttilpassede vinduer som viderefører formspråket fra de eksisterende vinduene i under- og 1. etasje. Karm i tre, men i norsk tre og ikke teak som i eksisterende vinduer  
 - overflatebehandling som føyer seg sammen med eksisterende vinduer.  
 - leverandør: Norsk vinduskompani

