



Hump 4 – venstre						
Profil nr (humpelengde i m)	Høgte i m	Målt humpelengde i mm	Teoretisk humpelengde frå best fit funksjon i mm	Toleransekrav i håndbok		Konklusjon*
				målt- teoretisk	Neg.toleranse (mm)	
0,000	0,006	6	0	6	10	0 Innanfor toleransekrav, OK
0,246	0,007	7	2	5	10	0 Innanfor toleransekrav, OK
0,495	0,007	7	5	2	10	0 Innanfor toleransekrav, OK
0,739	0,012	12	9	3	10	-1 Innanfor toleransekrav, OK
0,982	0,017	17	15	2	9	-1 Innanfor toleransekrav, OK
1,225	0,020	20	21	-1	9	-2 Innanfor toleransekrav, OK
1,466	0,024	24	29	-4	9	-2 Under negativ toleranse (for låg)
1,707	0,027	27	36	-9	9	-3 Under negativ toleranse (for låg)
1,955	0,027	27	44	-17	8	-3 Under negativ toleranse (for låg)
2,202	0,026	26	52	-26	8	-4 Under negativ toleranse (for låg)
2,426	0,037	37	58	-21	8	-4 Under negativ toleranse (for låg)
2,658	0,044	44	64	-21	8	-5 Under negativ toleranse (for låg)
2,872	0,057	57	69	-13	8	-5 Under negativ toleranse (for låg)
3,120	0,053	53	75	-22	7	-5 Under negativ toleranse (for låg)
3,363	0,054	54	80	-26	7	-6 Under negativ toleranse (for låg)
3,597	0,057	57	84	-27	7	-6 Under negativ toleranse (for låg)
3,825	0,061	61	87	-26	7	-7 Under negativ toleranse (for låg)
4,055	0,065	65	91	-25	6	-7 Under negativ toleranse (for låg)
4,284	0,068	68	93	-25	6	-8 Under negativ toleranse (for låg)
4,515	0,071	71	96	-25	6	-8 Under negativ toleranse (for låg)
4,737	0,077	77	98	-21	6	-8 Under negativ toleranse (for låg)
4,969	0,079	79	99	-20	6	-9 Under negativ toleranse (for låg)
5,193	0,082	82	100	-18	5	-9 Under negativ toleranse (for låg)
5,421	0,083	83	100	-15	5	-10 Under negativ toleranse (for låg)
5,634	0,090	90	100	-10	5	-10 Innanfor toleransekrav, OK
5,879	0,089	89	100	-11	5	-10 Under negativ toleranse (for låg)
6,123	0,087	87	99	-12	5	-9 Under negativ toleranse (for låg)
6,362	0,087	87	97	-10	5	-9 Under negativ toleranse (for låg)
6,603	0,086	86	95	-9	6	-8 Under negativ toleranse (for låg)
6,845	0,085	85	92	-7	6	-8 Innanfor toleransekrav, OK
7,095	0,083	83	89	-7	6	-7 Innanfor toleransekrav, OK
7,354	0,078	78	85	-6	7	-7 Innanfor toleransekrav, OK
7,614	0,074	74	80	-6	7	-6 Under negativ toleranse (for låg)
7,873	0,070	70	75	-5	7	-6 Innanfor toleransekrav, OK
8,147	0,064	64	69	-5	7	-5 Innanfor toleransekrav, OK
8,424	0,057	57	62	-5	8	-5 Innanfor toleransekrav, OK
8,676	0,056	56	55	1	8	-5 Innanfor toleransekrav, OK
8,967	0,047	47	47	0	8	-4 Innanfor toleransekrav, OK
9,281	0,035	35	37	-1	8	-3 Innanfor toleransekrav, OK
9,543	0,033	33	28	5	9	-3 Innanfor toleransekrav, OK
9,822	0,028	28	20	8	9	-2 Innanfor toleransekrav, OK
10,106	0,027	27	13	10	9	-1 Under positiv toleranse (for høg)
10,389	0,016	16	7	10	9	-1 Over positiv toleranse (for høg)
10,673	0,011	11	3	8	10	-1 Innanfor toleransekrav, OK
11,009	0,000	0	0	0	10	0 Innanfor toleransekrav, OK



Hump 4 – senter						
Profil nr (humpelengde i m)	Høgte i m	Målt humpelengde i mm	Teoretisk humpelengde frå best fit funksjon i mm	Toleransekrav i håndbok		Konklusjon*
				målt- teoretisk	Pos.toleranse (mm)	
0,001	-0,001	-1	0	-1	10	0 Under negativ toleranse (for låg)
0,246	0,008	8	2	6	10	0 Innanfor toleransekrav, OK
0,490	0,014	14	5	9	10	0 Innanfor toleransekrav, OK
0,734	0,019	19	9	10	10	-1 Innanfor toleransekrav, OK
0,975	0,024	24	14	9	9	-1 Over positiv toleranse (for høg)
1,219	0,026	26	21	5	9	-2 Innanfor toleransekrav, OK
1,459	0,030	30	28	2	9	-2 Innanfor toleransekrav, OK
1,692	0,038	38	36	2	9	-3 Innanfor toleransekrav, OK
1,926	0,044	44	43	1	8	-3 Innanfor toleransekrav, OK
2,162	0,049	49	51	-1	8	-4 Innanfor toleransekrav, OK
2,396	0,053	53	57	-4	8	-4 Innanfor toleransekrav, OK
2,630	0,057	57	64	-6	8	-5 Under negativ toleranse (for låg)
2,861	0,061	61	69	-8	8	-5 Under negativ toleranse (for låg)
3,083	0,070	70	74	-4	7	-5 Innanfor toleransekrav, OK
3,307	0,076	76	79	-3	7	-6 Innanfor toleransekrav, OK
3,541	0,078	78	83	-5	7	-6 Innanfor toleransekrav, OK
3,769	0,081	81	87	-5	7	-7 Innanfor toleransekrav, OK
4,000	0,083	83	90	-7	7	-7 Innanfor toleransekrav, OK
4,220	0,089	89	93	-4	6	-7 Innanfor toleransekrav, OK
4,448	0,092	92	95	-3	6	-8 Innanfor toleransekrav, OK
4,671	0,096	96	97	-2	6	-8 Innanfor toleransekrav, OK
4,897	0,098	98	99	0	6	-9 Innanfor toleransekrav, OK
5,126	0,100	100	100	0	5	-9 Innanfor toleransekrav, OK
5,355	0,101	101	100	1	5	-10 Innanfor toleransekrav, OK
5,589	0,102	102	100	2	5	-10 Innanfor toleransekrav, OK
5,817	0,103	103	100	3	5	-10 Innanfor toleransekrav, OK
6,058	0,101	101	99	2	5	-9 Innanfor toleransekrav, OK
6,297	0,101	101	97	4	6	-9 Innanfor toleransekrav, OK
6,540	0,099	99	95	4	6	-8 Innanfor toleransekrav, OK
6,789	0,096	96	93	3	6	-8 Innanfor toleransekrav, OK
7,048	0,091	91	89	2	6	-7 Innanfor toleransekrav, OK
7,302	0,088	88	86	2	7	-7 Innanfor toleransekrav, OK
7,564	0,083	83	81	1	7	-6 Innanfor toleransekrav, OK
7,863	0,071	71	75	-4	7	-6 Innanfor toleransekrav, OK
8,058	0,080	80	71	9	7	-5 Over positiv toleranse (for høg)
8,320	0,079	79	63	10	5	-5 Over positiv toleranse (for høg)
8,558	0,059	59	56	3	8	-5 Innanfor toleransekrav, OK
8,889	0,060	60	49	11	8	-4 Over positiv toleranse (for høg)
9,229	0,044	44	38	6	8	-4 Innanfor toleransekrav, OK
9,506	0,038	38	30	9	9	-3 Innanfor toleransekrav, OK
9,806	0,030	30	20	10	9	-2 Over positiv toleranse (for høg)
10,110	0,021	21	12	8	9	-2 Innanfor toleransekrav, OK
10,395	0,016	16	6	10	9	-1 Over positiv toleranse (for høg)
10,661	0,013	13	3	10	10	-1 Innanfor toleransekrav, OK
10,942	0,008	8	0	8	10	0 Innanfor toleransekrav, OK
11,163	0,003	3	0	3	10	0 Innanfor toleransekrav, OK



Hump 4 – høgre						
Profil nr (humpelengde i m)	Høgte i m	Målt humpelengde i mm	Teoretisk humpelengde frå best fit funksjon i mm	Toleransekrav i håndbok		Konklusjon*
				Avvik frå teoretisk	Pos.toleranse (mm)	
0,000	0,000	0	0	0	10	0 Innanfor toleransekrav, OK
0,244	0,009	9	2	7	10	0 Innanfor toleransekrav, OK
0,488	0,016	16	5	11	10	0 Over positiv toleranse (for høg)
0,731	0,021	21	9	12	10	-1 Over positiv toleranse (for høg)
0,969	0,029	29	14	14	9	-1 Over positiv toleranse (for høg)
1,204	0,038	38	21	17	9	-2 Over positiv toleranse (for høg)
1,441	0,043	43	28	15	9	-2 Over positiv toleranse (for høg)
1,679	0,047	47	35	12	9	-3 Over positiv toleranse (for høg)
1,912	0,053	53	43	10	8	-3 Over positiv toleranse (for høg)
2,143	0,058	58	50	7	8	-4 Innanfor toleransekrav, OK
2,378	0,062	62	57	5	8	-4 Innanfor toleransekrav, OK
2,607	0,068	68	63	5	8	-5 Innanfor toleransekrav, OK
2,834	0,074	74	69	6	8	-5 Innanfor toleransekrav, OK
3,057	0,081	81	74	7	7	-5 Over positiv toleranse (for høg)
3,274	0,088	88	78	10	7	-6 Over positiv toleranse (for høg)
3,490	0,096	96	82	14	7	-6 Over positiv toleranse (for høg)
3,718	0,092	92	86	6	7	-6 Innanfor toleransekrav, OK
3,959	0,097	97	89	7	7	-7 Over positiv toleranse (for høg)
4,184	0,100	100	92	8	6	-7 Over positiv toleranse (for høg)
4,402	0,105	105	95	11	6	-8 Over positiv toleranse (for høg)
4,623	0,109	109	97	12	6	-8 Over positiv toleranse (for høg)
4,844	0,113	113	98	15	6	-9 Over positiv toleranse (for høg)
5,068	0,115	115	99	16	5	-9 Over positiv toleranse (for høg)
5,288	0,119	119	100	18	5	-10 Over positiv toleranse (for høg)
5,518	0,119	119	100	19	5	-10 Over positiv toleranse (for høg)
5,747	0,120	120	100	20	5	-10 Over positiv toleranse (for høg)
5,980	0,119	119	99	20	5	-10 Over positiv toleranse (for høg)
6,212	0,117	117	99	20	5	-9 Over positiv toleranse (for høg)
6,466	0,114	114	96	18	6	-9 Over positiv toleranse (for høg)
6,712	0,112	112	93	19	6	-8 Over positiv toleranse (for høg)
6,971	0,107	107	90	17	6	-8 Over positiv toleranse (for høg)
7,224	0,103	103	87	16	6	-7 Over positiv toleranse (for høg)
7,494	0,096	96	82	14	7	-7 Over positiv toleranse (for høg)
7,752	0,092	92	78	15	7	-6 Over positiv toleranse (for høg)
8,021	0,086	86	72	14	7	-5 Over positiv toleranse (for høg)
8,281	0,082	82	66	17	8	-5 Over positiv toleranse (for høg)
8,620	0,065	65	57	8	8	-5 Over positiv toleranse (for høg)
8,931	0,053	53	48	5	8	-4 Innanfor toleransekrav, OK
9,227	0,045	45	38	6	8	-4 Innanfor toleransekrav, OK
9,530	0,034	34	29	5	9	-3 Innanfor toleransekrav, OK
9,829	0,027	27	20	7	9	-2 Innanfor toleransekrav, OK
10,128	0,019	19	12	7	9	-2 Innanfor toleransekrav, OK
10,397	0,015	15	7	8	9	-1 Innanfor toleransekrav, OK
10,675	0,011	11	3	8	10	-1 Innanfor toleransekrav, OK
10,937	0,009	9	1	8	10	0 Innanfor toleransekrav, OK
11,163	0,000	0	0	0	10	0 Innanfor toleransekrav, OK

