

Korleis nytte fleirmåls beslutningsanalyse og influensdiagram til vedlikehaldsplanlegging av sjøkabelanlegg.

Hans Ørjasæter

Master i energi og miljø
Oppgåva levert: Juni 2008
Hovudrettleiar: Eivind Solvang, ELKRAFT

Oppgåvetekst

Problemstillinga i oppgåva er å sjå på korleis fleirmåls beslutningsanalyse (FMBA) og influensdiagram kan brukast ved vedlikehaldsplanlegging av sjøkabel i distribusjonsnettet. For å verte kjend med Netica er delar av prosjektoppgåva "Vedlikehold og fornyelse i BKK Nett" frå hausten 2007 brukt til å lage ein modell. Denne vart basert på ein lastsituasjon med 4 sjøkablar som forsyning til eit område.

Oppgåva har omfatta følgande aktivitetar:

1. Etablere nytteverdimodell i Netica for sjøkablane som vart analysert i prosjektoppgåva.
2. Beskrive aktuelle risikofaktorar og KPlar for sjøkablar hos BKK Nett med hensyn til økonomi, leveringspålitelighet, personsikkerheit, omdømme, ytre miljø og teknisk tilstand.
3. Gi ein kort oversikt over aktuelle vedlikehaldsstrategiar for sjøkablar i fordelingsnett.
4. Etablere ein risikomodell for sjøkablar med beskrivelse av datagrunnlag, analysemetodar-/verktøy og resultatpresentasjon.
5. Implementere risikomodellen for utvalgte sjøkablar hos BKK Nett, samt analysere/beskrive risikoene for sjøkablane ved hjelp av risikomodellen.

Oppgåva gitt: 11. januar 2008

Hovudrettleiar: Eivind Solvang, ELKRAFT

1 Forord

Masteroppgåva "Korleis nytte fleirmåls beslutningsanalyse og influensdiagram til vedlikehaldsplanlegging av sjøkabelanlegg" er skrive våren 2008 ved Institutt for Elkraftteknikk på NTNU i samarbeid med BKK Nett AS. Den er skrite med Eivind Solvang frå Sintef Energiforskning AS som veiledar, og han har vore til uvurderleg hjelp under denne oppgåva. Ved BKK Nett AS har min hovudkontakt vore Ingvar Andreassen, og han har vore veldig hjelsam med informasjon under oppgåva.

Andre personar som har bidrege til oppgåva med enten informasjon eller kunnskap, og fortjener ros er Einar Dalland, BKK Nett AS, Agnes Nybø og Dag Eirik Nordgård, begge frå Sintef Energiforskning AS.

2 Samandrag

Vedlikehald av sjøkabelanlegg er eit tema som det er lite fokus på i mange nettselskap, og lite feil og statistikkar fører ofte til ein havaristyrt strategi. I denne oppgåva ser ein på korleis fleirmåls beslutningsanalyse og influensdiagram kan brukast til å vurdere tilstanden til sjøkabelanlegg. Dette for at ein på ein betre måte skal kunne sortere ut dei anlegga med dårligast tilstand.

FMBA-verktøyet som er brukt er ein prototyp frå Sintef som er basert på MS Excel og dette har ikkje vore brukt på ei slik problemstilling før. Verktøyet har stort sett vore brukt på få prosjekt med mykje informasjon og tilhøyrande økonomiske analyser, mens det i dette tilfellet er brukt på mange anlegg utan økonomiske analyser. Dette har ført til nokre justeringar for at verktøyet skal fungere best mogeleg for dette formålet.

For å gjennomføre ei slik analyse trengs mykje informasjon om anlegga, og ein del tid har gått med til å strukturere all informasjonen og presentere denne på ein god måte. Mesteparten av arbeidet som er gjort ligg i store tabellar, så det anbefalast å sjå godt på desse.

For å gjennomføre ei kvalitativ vurdering må ein definere dei kvalitative faktorane som skal vurderast. I denne analysa er desse faktorane økonomi, leveringspåliteilighet, personsikkerheit, ytre miljø, omdømme og teknisk tilstand. Desse faktorane er vekta opp i mot kvarandre ved hjelp av AHP-metoden for å bestemme fraksjonen av kor mykje dei ulike faktorane bidreg til det totale resultatet. Dei ulike faktorane vert og delt opp i ei gradering slik at ein ved vurdering av anlegga velger kor stort utslag på skalaen anlegget gir.

Sjølv om mykje informasjon om anlegga er samla inn vart det vurdert til at datagrunnlaget var for tynt til å gjennomføre ei reell analyse. Vurderingane som er gjort på anlegga er difor fiktive, men graderinga er gjort på grunnlag av dei opplysningane som er kjent rundt anlegget.

Ved å legge inn alle vurderingar i FMBA-verktøyet og modifisere resultatavisninga noko får ein fram ei god oversikt over korleis tilstanden til dei ulike anlegga er. Utifrå desse resultata kan ein for eksempel bestemme kva slags anlegg ein bør sette i gang forebyggande tiltak ved, eller bestemme inspeksjonsintervall for anlegga i ein vedlikehaldsplan.

Influensdiagrammet som er laga i Netica er laga som et komplement til FMBA-verktøyet. I dette diagrammet kan ein legge inn vurderinga av eit anlegg for så å forandre på vurderinga og skalinga av kriteria, og få ut den nye kvalitative verdien. På denne måten slepp ein å legge inn alle data på nytt i FMBA-verktøyet, men ser endringa i kvalitativ verdi umiddelbart.

For å bli kjend med Netica-verktøyet vart det laga ein modell der delar av prosjektoppgåva frå hausten 2007 vart teke i bruk. Den tar for seg korleis KILE vert påvirkad av ei eventuell fjerning av ein kabel i nettet, og ein har muligkeit til å forandre på parameterar som last og lengde på utetid.

Utifrå det som er erfart i denne oppgåva gir vurdering ved hjelp av FMBA-verktøy ei god framstilling av tilstanden til anlegga. Resultata kan brukast til å legge opp vedlikehaldsplanar, og vedlikehaldsstrategiar kan enkelt knyttast til analysen.

Sidan mykje av denne analysa er basert på antakelsar er det usikkert kor god den er i realiteten, og derfor bør det gjennomførast fleire prosjekt med fokus på dette temaet. Eit steg vidare vil for eksempel vere å teste analysemetoden på eit utvalg av kablar der ein skaffar seg mykje informasjon om kablane og foretek både mekaniske og elektriske undersøksar. På denne måten kan ein få ei reell analyse som vil gi betre grunnlag for å vurdere om denne metoden gir eit godt bilde av virkeligheita.

3 Innholdsliste

1 FORORD.....	II
2 SAMANDRAG.....	III
3 INNHALDSLSTE	V
4 INNLEIING	1
4.1 BAKGRUNN FOR OPPGÅVA.....	1
4.2 MÅL MED OPPGÅVA.....	1
4.3 GJENNOMFØRING AV OPPGÅVA	1
4.4 OPPBYGGING AV RAPPORTEN	2
4.5 BEGREPSAVKLARING.....	2
5 VERKTØY SOM VERT BRUKT I OPPGÅVA.....	3
5.1 PROTOTYP AV FMBA-VERKTØY FRÅ SINTEF	3
5.1.1 <i>Bakgrunn for bruk av FMBA</i>	3
5.1.2 <i>Risikofaktorar og KPI</i>	5
5.1.3 <i>Analytic Hierarchy Prosess (AHP) og modelletablering</i>	6
5.1.4 <i>Vurdering av sjøkabelanlegga</i>	8
5.1.5 <i>Prosjektsamanlikning og resultatpresentasjon</i>	8
5.2 NETICA.....	8
6 INFORMASJONSINNSAMLING	10
7 FMBA	14
7.1 RISIKOFAKTORAR OG KPI	14
7.2 GRUNNLAG FOR KVALITATIV GRADERING	15
7.3 SKALERING AV KRITERIER	16
7.4 MODELLETABLERING	19
7.5 VURDERING AV ANLEDDA	20
7.6 RESULTAT FRÅ FMBA	27
7.7 STRATEGIAR KNYTTA TIL FMBA	29
8 NETICA.....	31
8.1 MODELL BASERT PÅ PROSJEKTOPPGÅVE FRÅ HAUST 2007	31
8.2 MODELL AV KVALITATIV VURDERING	32
9 DISKUSJON	35
10 KONKLUSJON	37
11 FORSLAG TIL VIDARE ARBEID.....	38
12 FIGURLISTE.....	39
13 TABELLISTE	40

14 LITTERATURLISTE	41
15 VEDLEGG	42

4 Innleiing

4.1 Bakgrunn for oppgåva

Denne oppgåva er skrive som avsluttande masteroppgåve for sivilingeniørstudiet Energi og Miljø med spesialisering innan Energiforsyning ved NTNU i Trondheim. Den er skrite i samarbeid med Sintef Energiforskning AS der eg har hatt veiledaren min Eivind Solvang, og BKK Nett AS.

4.2 Mål med oppgåva

Problemstillinga i oppgåva er å sjå på korleis fleirmåls beslutningsanalyse (FMBA) og influensdiagram kan brukast ved vedlikehaldsplanlegging av sjøkabel i distribusjonsnettet. For å verte kjend med Netica er delar av prosjektoppgåva "Vedlikehold og fornyelse i BKK Nett" frå hausten 2007 brukt til å lage ein modell. Denne vart basert på ein lastsituasjon med 4 sjøkablar som forsyning til eit område.

Oppgåva har omfatta følgande aktivitetar:

1. Etablere nytteverdimodell i Netica for sjøkablane som vart analysert i prosjektoppgåva.
2. Beskrive aktuelle risikofaktorar og KPIar for sjøkablar hos BKK Nett med hensyn til økonomi, leveringspålitelighet, personsikkerheit, omdømme, ytre miljø og teknisk tilstand.
3. Gi ein kort oversikt over aktuelle vedlikehaldsstrategiar for sjøkablar i fordelingsnett.
4. Etablere ein risikomodell for sjøkablar med beskrivelse av datagrunnlag, analysemetodar-/verktøy og resultatpresentasjon.
5. Implementere risikomodellen for utvalgte sjøkablar hos BKK Nett, samt analysere/beskrive risikoen for sjøkablane ved hjelp av risikomodellen.

4.3 Gjennomføring av oppgåva

I begynnelsen gikk med ein del tid på å sette seg inn i dei ulike verktøya som er brukt i oppgåva. Delar av prosjektoppgåva "Vedlikehald og fornyelse av sjøkabel i BKK Nett" [4] er brukt for å lage eit influensdiagram i Netica, og på denne måten fikk ein god kjennskap til korleis dette verktøyet fungerar. Modellen som vart laga over ein liten del av distribusjonsnettet til BKK Nett er presentert seinare i kapittel 8.1.

Til den kvalitative analysen som er gjennomført er det brukt eit verktøy der Sintef Energiforskning AS har utvikla ein prototyp i MS Excel for FMBA. Dette verktøyet har ikkje tidlegare vore brukt på den måten som er presentert i denne oppgåva, og det har ført til at

ein måtte justere litt underveis. Dette har ikkje budd på nokon problem, men det gav litt ekstra arbeid og god innsikt i korleis verktøyet fungerar.

For å gjennomføre ein FMBA bør ein ha god kjennskap til det som vert analysert. Det er difor brukt mykje tid på å samle inn og strukturere informasjon om sjøkabelanlegga for å kunne vurdere desse på best mogeleg grunnlag. Det viste seg etterkvart at datagrunnlaget er for dårlig til å gjennomføre ei reell analyse, og difor er vurderingane av sjøkabelanlegga fiktive. Likevel er vurderingane basert på grunnlag av dei data som er kjent, og alle valg som er gjort har vorte begrunna. Dette er ikkje problematisk med tanke på denne oppgåva sidan den har fokus på korleis desse verktøya kan brukast på ei slik problemstilling, og ikke på datagrunnlaget som vert brukt.

I Netica er det utarbeida eit influensdiagram som kan brukast til å sjå korleis resultatet av ei vurdering kan endre seg ved å justere på vurderingsskalaane og sjølvे vurderinga. Denne gir umiddelbart svar på evt endringar, og er difor svært nyttig dersom ein er i tvil om vurdering eller vurderingsskala er riktig.

4.4 Oppbygging av rapporten

I denne rapporten er verktøya som er brukt i oppgåva presentert i eit eige kapittel tidleg i rapporten slik at ein får eit innblikk i korleis desse fungerar. Datainnsamlinga og informasjonen som er samla inn om anlegga er presenterte i eit eige kapittel om informasjonsinnsamling. Deretter er det eit kapittel om analysen som er gjort ved hjelp av FMBA-verktøyet. Modellane som er laga i Netica er presenterte i eit eige kapittel der ein får eit innblikk i korleis desse fungerar.

I kapittla diskusjon og konklusjon vert det vurdert og konkludert med om desse verktøya kan vere nyttige i ein slik setting.

4.5 Begrepsavklaring

Ein del av begrepa og forkortingane som vert som vert brukt i teksten kan vere vanskelege å forstå, så difor er dei samla i Tabell 1 for å gi ein kort beskrivelse.

Når Sintef er nevnt i teksten viser dette til Sintef Energiforskning AS, og BKK viser til BKK Nett AS.

Tabell 1 Begrepsavklaring

Begrep/forkorting	Definisjon
AHP	Analytic Hierarchy Process
FMBA	Fleirmåls beslutningsanalyse
Pd-måling	Partial discharge-måling. Målemetode som registrerer partielle utladningar i isolasjonen, og kor på kabelen desse er å finne.
NNV	Netto Noverdi

5 Verktøy som vert brukt i oppgåva

Dei ulike verktøya som er brukt i oppgåva vert her presentert kort.


5.1 Prototyp av FMBA-verktøy frå Sintef

FMBA er ein analysemетодe som er vorte teke i bruk i nokre selskap i kraftbransjen i Norge, men for veldig mange er dette eit ukjent verktøy. Ved Sintef er det utvikla eit verktøy som er basert på denne analysemетодen, og denne prototypen er basert på MS Excel. For å få betre innblikk i bruken av dette verktøyet vil det bli gitt ei lita innføring om FMBA og sjølv verktøyet i dette kapittelet.

5.1.1 Bakgrunn for bruk av FMBA

Når eit prosjekt skal gjennomførast er det ofte fleire ulike alternativ for korleis dette kan gjerast. Alternativa blir ofte framlagt med ei noverdiberekning og litt "synsing" rundt andre faktorar som kan spele inn på totalresultatet. Dette gir beslutningstakarane litt innsikt i dei ulike alternativa, men det kan vere vanskelig for dei å samanlikne og komme fram til det alternativet som er best egna.

Metodikken som ligg til grunnlag for FMBA møter ein til stadigheit i det daglege livet og eit eksempel på dette kan vere ved feks bilkjøp. Dersom valget står mellom to-tre biltypar ein vurderar å kjøpe, så må ein vurdere faktorar som komfort, motorstyrke, lastekapasitet, driftsøkonomi etc for bilane opp mot kvarandre. Dette må ein samanlikne med kva ein vil oppnå med bilkjøpet, og i tillegg må ein ta hensyn til prisen ein må betale for bilen. Å vite kva som er det beste valget kan vere vanskeleg då det er mange faktorar å ta omsyn til, og det er her FMBA kjem inn. Ved å lage grunnlagsmodellen basert på det som vil oppnåast ved bilkjøpet, kan ein vurdere bilane på likt grunnlag og sjå kva slags bil som er best egna.




Figur 1 Bilkjøper illustrasjon.

FMBA er ein analysemetode som ser på dei kvalitative faktorane i eit prosjekt og gir dei ein konkret verdi. Felles for desse faktorane er at dei er vanskelige å kvantifisere tallmessig, og det er lettare å ty til kvantitative begrep som feks "bidreg noko" eller "bidreg svært mykje" for å beskrive situasjonen. Dette kan feks vere faktorar som leveringspålitelighet, personsikkerheit og ytre miljø, og vil vere gradert utifrå korleis bedrifa vektlegg dei ulike begrepa.

FMBA-verktøyet som Sintef har utvikla har med hell vore brukt til å finne det mest føremålstenelege alternativet blant fleire mogelegheiter for å gjennomføre ulike prosjekt. I masteroppgåven til Solveig Hammershaug Ulseth frå 2004 [3], har feks verktøyet vore brukt for å finne det mest føremålstenelege alternativet for vedlikehald og rehabilitering av vannkraftverk. Andre eksempel på bruk av verktøyet er ved rangering av nokre vedlikehaldsprosjekt som skal gjennomførast, slik at ein velg å gjennomføre dei mest føremålstenelege prosjekta først.

Likheitstrekk med dei problemstillingane som verktøyet til no har vore brukt på er at det er samanlikning av forholdsvis få alternativ der ein har mykje informasjon knytta til dei ulike alternativa. I Sintef-verktøyet tar prosjektvurderinga hensyn til økonomien til prosjekta i form av Netto Noverdi, og brukar dette som ein faktor i den endelege vurderinga.

I Figur 2 er hovudtrekka rundt FMBA presentert



Figur 2 Konseptet rundt FMBA.

I denne oppgåva blir verktøyet brukt til å vurdere sjøkabelanlegg i distribusjonsnettet til BKK. Dette for å rangere anlegga utifrå kva slags av dei som bør vurderast nermare mws tanke på forebyggande vedlikehald eller evt reinvestering. Denne måten å bruke verktøyet på har ikkje vore gjort før, så det medførte at resultat frå verktøyet vart bearbeida i eigne rekneark for å få betre oversikt. Dette var mest fordi verktøyet er berekna for ferre og meir detaljerte prosjekt der økonomisk faktorar også er tekne med, og resultatpresentasjonen vart difor litt rotete til denne typen bruk.

5.1.2 Risikofaktorar og KPI

For å kunne gjennomføre ein FMBA må ein definere kva slags kvalitative faktorar ein skal ta med i analysen. Desse faktorane har innvirkning på resultatet av den kvalitative vurderinga, og for alle faktorane er det viktig å sette opp medhørende KPIar slik at brukaren av verktøyet forstår betydninga av faktoren. Feks kan ein faktor som "Leveringspålitelighet" ha "fare for følgefeil i nettet", "historikk rundt antal avbrot og lengde på avbrot" som tilhøyrande KPI.

Sidan AHP-metoden (drøfta i neste kapittel) er brukt for å vekte kriteria innbyrdes bør ein avgrense antal faktorar til dei som er viktigast for analysen. Dette ser ein av formelen for antal parvise samanlikningar presentert i Formel 1 der n står for antal parvise samanlikningar for N antal faktorar.

$$n = \frac{(N^2 - N)}{2}$$

Formel 1

Følgeleg får ein 3 parvise samanlikningar ved 3 valgte faktorar, 15 samanlikningar ved 6 faktorar og 36 samanlikningar ved 9 faktorar.

For å få gode resultat er det viktig at ein er gjør ein nøy som jobb med dei kvalitative faktorane. I følge [2] er det ulike "køyreregler" for kva desse bør oppfylle for at dei skal vere tenelege for sine føremål, og her blir 5 moment som bør vurderast lista opp:

Kriteria bør:

- vere **komplette**, dvs inneholde alle viktige moment ved vurderinga av prosjekta.
- vere **dekomponerbare**, dvs at det skal vere mogeleg å ta stilling til ein faktor utan at ein samtidig må ta stilling til eit anna.
- vere **operasjonelle**, dvs at det skal vere mogeleg å bruke faktorane i ei konkret vurdering, og at alle alternativa som vert vurdert kan verte beskrevne i henhold til faktorane.
- ikkje inneha **redundans**, dvs same faktor skal ikkje implisitt inngå i fleire faktorar slik at ein unngår "dobbeltelling". Ein måte å identifisere dette på er å fjerne ein faktor frå modellen, og sjå om modellen er representativ. Dersom faktoren kan fjernast utan at det spelar noko rolle, så bør den heller ikkje vere med i modellen.
- vere så **få** som mogeleg. Minimering av antalet faktorar som inngår i den endelige modellen er viktig med tanke på å gjøre jobben handterbar, og for å holde fokus på dei viktigaste forholda.

Desse reglane vil vere vanskelige å overholde i praksis då dei ofte er motstridande, og difor må ein ofte gjøre kompromiss med tanke på kva som skal vektleggast og kva som ikkje treng å vere med.


5.1.3 Analytic Hierarchy Prosess (AHP) og modelletablering

For å vekte faktorane opp mot kvarandre i den totale vurderinga er AHP-metoden brukt. Det er ein hierarkisk beslutningsstøttemetode som ved parvis samanlikning av faktorane dannar grunnlaget for den relative vektinga mellom dei. Faktorane blir samanlikna utifrå ein vurderingsskala som er presentert i Tabell 2.

Tabell 2 Vurderingsskala utifrå AHP-metoden [3]

Verbal beskrivelse	Numerisk verdi
Likt (equal)	1
Litt føretrekte (slightly preferred)	3
Sterkt føretrekte (strongly preferred)	5
Svært sterkt føretrekte (very strongly preferred)	7
Ekstremt føretrekte (extremely preferred)	9

Som ein del av prototypen Sintef har utvikla for FMBA-problematikk, inngår det eit verktøy som gjennomfører vektinga basert på AHP-metoden. Heile denne prototypen er basert på MS Excel, er lett å skjøne og sparar ein for ein del arbeid. I Figur 3 ser ein eit utdrag frå verktøyet i bruk og korleis samanlikninga av faktorane påvirkar kva slags faktorar som blir mest vektlagt i vurderinga.



Figur 3 Grensesnitt for samanlikning ved hjelp av Sintef-verktøy.

Denne delen av vurderinga er det viktig å gjennomføre i samarbeid med ledelsen i bedrifa fordi det er dei som er endelige beslutningstakrar for kva slags prosjekt som skal gjennomførast. Det er også dei som har best oversikt over korleis bedrifa prioriterar dei ulike faktorane. Dersom dei har vore delaktige i å legge grunnlaget for analyseverktøyet er det også lettare for at dei tek resultata frå analysen på alvor sjølv om det er mange usikkerhetsfaktorar knytta til analysene.

5.1.4 Vurdering av sjøkabelanlegga

Når ein har fått alle vurderingar og skaleringar på plass vert grunnlags-modellen for vurderinga etablert, og ein må ein vurdere dei ulike anlegga opp i mot kriteria som er vorte fastsett. Dette vert gjort for alle sjøkablane og på denne måten blir dei vurdert utifrå dei same kriteria slik at dei vert samanlikna på likt grunnlag. For kvart anlegg vert dei ulike faktorane vurdert utifrå kor mykje dei påverkar anlegga, og dette kan feks vere gradert utifrå skalaen som er presentert i Tabell 3.

Tabell 3 Eksempel på vurderingsskala for faktorane i eit prosjekt.

Verbal beskrivelse
1: Bidreg ikkje
2: Bidreg noko
3: Bidreg mykje
4: Bidreg svært mykje
5: Bidreg ekstremt mykje

Den verbale beskrivelsen i Tabell 3 er knytta til numeriske verdiar, men desse verdiane kan variere frå faktor til faktor sidan skalaen blir tilpassa individuelt. Felles for alle er derimot ytterpunktet i skalaen som skal vere 0 og 1, dvs at "Bidreg ikkje" vil ha verdien 0 og "Bidreg ekstremt mykje" vil ha verdien 1 for alle faktorane.

5.1.5 Projektsamanlikning og resultatpresentasjon

Etter at alle anlegg er vorte vurdert blir dei så samla i prosjektsamanlikninga der ein får ei grafisk framstilling av korleis anlegga er rangert i høve til kvarandre. På denne måten kan ein sjå kva slags anlegg ein bør prioritere i planlegging av vedlikehald og fornying. Sidan verktøyet har blitt brukt til eit formål litt utanom det vanlige, er det lettare å få ein god oversikt over situasjonen ved å ta ut data frå verktøyet og behandle dei vidare i eit nytt rekneark.


5.2 Netica

Netica er eit dataprogram som kan brukast til å lage influensdiagram og er utvikla av Norsys software corp. Influens vil seie å ha innvirkning på, og derav er eit influensdiagram eit diagram der ein samlar faktorar som har innvirkning på eit resultat og systematiserer desse. Dei ulike faktorane vert definert i nodar der ein kan legge inn ulike utfall av denne faktoren. Utfalla vert vekta med for eksempel prosentvis sjangse for at det skal skje, og dette vert etterkvart samla og strukturert for å avgjere korleis dette har innvirkning på resultatet. I programmet kan ein bygge opp store nettverk av nodar med dei ulike faktorane som har innvirkning på resultatet av problemstillinga. Dei ulike nodane består av viktige parameterar

som virkar inn på problemstillinga, og ved å forandre verdiane på dei ulike nodane kan ein sjå korleis det totale resultatet blir påvirkta av desse valga.

Tabellane i nodane blir relativt store etterkvart som fleire nodar vert tilført, og det er difor sterkt å tilrå å gjere dei fleste utrekningane i Excel for så å kopiere dei over i Netica. Sjølv om dei to programma ikkje kommuniserar så veldig godt saman(punktum og komma som deleteikn etc.) er det veldig gunstig å bruke dei parallelt for å lette arbeidet og å få betre oversikt under oppbygginga av modellen.

Verktøyet er eit veldig illustrativt verktøy som med fordel kan brukast mot slutten av prosjekt ovanfor beslutningstakrar for å tydeliggjere konsekvensane av ulike alternativ. Grensesnittet til Netica er vist i Figur 4 med nokre nodar presentert. Her illustrerer dei tre nodane øverst tre sjøkabelanlegg, og tala som står i boksane står for kor stor prosentandel dei er i drift, og kor stor prosentandel dei ikkje er i drift. Utifrå dette kan ein i den nederste noden rekne ut kor stor sannsynlighet det er for ulike scenario av leveringskapasitet då det er begrensa kor stor kapasitet det er i dei ulike sjøkablane.



Figur 4 Eksempel på bruk av Netica.

For å bli kjent med dette verktøyet vart delar av prosjektoppgåva "Vedlikehald og fornyelse i BKK Nett" brukt som bakgrunnsmateriale for å lage ein modell. Der var alle utrekningane gjennomført, så difor var dette godt materiale for å modellering med dette verktøyet.

6 Informasjonsinnsamling

For å kunne gjennomføre ei analyse med føremål å rangere sjøkabelanlegg for vedlikehald og evt reinvestering treng ein så mykje data om forbindelsane som mogeleg.

Etter at BKK har kjøpt opp mange av dei mindre energiselskapa i Hordaland har ikkje all informasjon rundt sjøkablane komt fram til rett plass.

Å samle informasjon om kablane har vore ein viktig del av oppgåva då det er dette som dannar grunnlaget for analysen. Dette har teke ein del tid då det har vore vanskeleg å få tak i informasjon, men alt som har vorte samla inn er presentert i Tabell 4 og Tabell 5.

I BKK er det 66 sjøkabelforbindelsar i distribusjonsnettet, og av desse er 23 av forbindelsane med spenningsnivå på 1 kV eller lavare. 1 kV-forbindelsane vert ikkje sjekka ved undersjøisk kontroll utanom dei som ligg i spesielt værutsette områder, men det vert gjennomført sjekk som er pålagt kvart halvår. Kablane som er på 0,23 kV vert ikkje sjekka i det heile.

For alle sjøkablane med spenningsnivå mellom 6 og 22 kV er det periodisk vedlikehald der ein sjekkar katodisk beskyttelse(for dei anlegga som har det), landtak og utfører undersjøisk kontroll. Desse tiltaka har ulike sjekkfrekvensar, då det er ulike anbefalingar og kostnadsknytta til desse. Landtakssjekk vert gjennomført årlig, mens det gjerne går 5-10 år mellom kvar gong det er undersjøisk sjekk.

Utifrå desse opplysningane er det valgt å kun vurdere dei anlegga som er mellom 6 og 22 kV. Alle anlegg på 1 kV og 0,23 kV er difor merka med grått i tabellane der det ikkje er informasjon som er nødvendig å ha med for desse.

Tabell 4 Informasjon om sjøkabelanlegga side 1.

Nr	Anlegg	Fakta						Info						
		Kabelanlegg	ID-nr	Sjøkart nr	Uttagt år	Kabelltype	Spennivå [KV]	Type beskyttelse	Lengde [m]	Forsynes av sek. st.	Radial-forbind.	Ring-forbind.	Ca KIL [KvH]	Ca g. snitt effekt [kW]
Innre Øst - Semsmøya														
1	Skolen - Tollboden	SH516	21	1965	NKK/A 5 Kab (1 defekt 185Cu og 4*150Cu)	11			390	Koengen	X			
2	Dokken - Damsård	SH734	21	1989	PEX 3 Kab	11	Ingen		159	Dokken	X			
3	Holmen - Sæmskauen	SH090	119	1960	PEX 3+1 Kab (Sign kab) (1*150Cu og 2*240A)	11	ingen		150	Amaøyaen	X			
4	Kirketangen - Norderne	SH770	21	1993/03 ny	PEX 6 Kab (4*150Cu 2005)	11	ingen		767	Dolnik	X			
5	Utskot - Rørvåg	SH427	22	1986	TXRA 150A	22	Offerandø		2095	Fjeland	X			
6	Gåsdal - Fjeland	Kabel innnsjø		1990	3*150 A	22	ingen		1286	Fjeland	X			
7	Oleavær		SH530	119	25Cu	22	Katodisk besky.		463	Lone	X			
7b	Vakkasøya		SH187	1996	TSONE 3*50 Cu	1			1190	11kv	X			
7c	N Trollema - Mvnaust Tys.		SH187	1996	TRIP 3*50 A	1			20	11kv				
7c	N Furnestreet - Mvnaust		SH187	1996	3*50 Cu	1			603	11kv	X			
Innre Vest - Sørøya														
8	Litebukken - Buøy	SH187	21	1990	DKAB 25 Cu	22	Katodisk besky.		480	Hammersland	X			
9	Litebukken - Buøy	SH187	21	1996	HKRA 25 Cu	22	Katodisk besky.		1180	Hammersland	X			
10	Bernes - Visterøy	SH186	21	1997	TXRA 50 Cu	22	Katodisk besky.		2104	Hammersland	X			
11	Bunika, Krampsøya - Gerfang	SH139	21	1981	HKRA 25 Cu	22	Katodisk besky.		663	Agnotus	X			
12	Vøllen - Toftøy	SH033	21	1978	HKRA 35A	22	Katodisk besky.		630	Hammersland	X			
12b	Despissenet - Bibalskulen	SH033	21	1981	TFSP	22			200	Lille-Sotra	X			
13	Gawlen - Stensundholmen	SH184	21	1980	TXRA 50 Cu	22	Katodisk besky.		810	Lille-Sotra	X			
14	Bjørøy - Le	SH384	21	1980	TXRA 50 Cu	22	Katodisk besky.		1730	Lille-Sotra	X			
15	Skoganeset - Haganes	SH153	21	1980	TXRA 50 Cu	22	Katodisk besky.		400	Lille-Sotra	X			
16	Viksøy - Uppøy	SH381	21	1990	TSQE 25 Cu	22	ingen		1022	Hammersland	X			
17	Litebukken - Bjørkøy	SH188	21	1990	TSQE 25 Cu	22	Ingen		488	Hammersland	X			
18	Aufsfjord - Langholmen	SH611	21	1988	TSQE 25 A	22	ingen		780	Lille-Sotra	X			
19	Hellesøy - Jegerholmen	SH388	23	2003	TSRE 35Cu	6	Katodisk besky.		1900	Kollsnes	X			
20	Jegerholmen - Rotøy	SH214	23	2002	DKRA 35Cu	6	Katodisk besky.		620	Kollsnes	X			
21	Rotøy - Hemar	SH216	23		NKRA 35Cu	6	Katodisk besky.		1263	Kollsnes	X			
22	Hemar - Hørsey Os.	SH217	23	ca 1980	PFRA 16Cu	6	Offerandø		900	Kollsnes	X			
23	Skjeno/Fstrand vest - Forstrøen/Nordstrøn	SH161	21	1986	25Cu	7,5			1000	Os trafo st	X			
24	Sørstrøn - Sundøy	SH162	21	1985	150Cu	22			770	Os trafo st	X			
24b	Braathøien - Bjørnøy	SH165	21			1								

Tabell 5 Informasjon om sjøkabelanlegga side 2.

Anlegg		Fakta						Info					
Nr	Kabelanlegg	Sjøkart nr	ID-nr	Utlagt år	Kabeltype	Sp. nivå kV	Type beskyttelse	Lengde [m]	Forsynes av sek. st.	Radial-forbind.	Ca KILE [Kriteime]	Ca gitt snitt effekt [kW]	Kommentar etter gjennomgang av mulige problem. Gjennomgått av BKK.
Nord													
25	Gulen - Masfjorden	SH897	24	1980	25 Cu	22	Offeranode	1270	Frysset	X	0 (tal mangefulle)	Kabel er ikke kritisk, men et fel i må utbedras. Alternativ er på linje som har ting feil reparetast. Ved en fel i en kablet vil dette føre til større tversnitt til KV-anlegg, som vil være bilitig.	
26	Hogsvatn	Kabel i innisø	1980	25 Al	22			650	Mare	X			
27	Sleåa 4 - Skipsbekk	SH330	24	1982	50 Cu	22	Offeranode	1500	Frysset	X			
28	Mjømna - Klænneset	SH856	24	1991	50 Cu	22	Offeranode	1050	Frysset	X			
29	Tunbergs nord - Nappen	SH851	24	1990	50 Cu	22	Offeranode	2x450	Frysset	X			
30	Tunbergs sør - Nappen	SH852	24	1991	50 Cu	22	Offeranode	500	Frysset	X			
31	Grønvik - Halsøy	SH885	24	1990	25 Cu	22	Offeranode	750	Frysset	X			
32	Fersund - Hest	SH122	251	1957	25 Cu	22	Offeranode	200	Mare	X			
33	Seriele Østerø (vann)	Kabel i innisø	1986	50 Cu	22	Offeranode	1200	Mare	X	0 (tal mangefulle)			
34	Vistvika - Vassøy	SH157	24	1973	25 Cu	1		600					
35	Vassøy - Værøy	SH158	24	1973	25 Cu	1		1300					
36	Red - Graver	SH160	24	1973	25 Cu	1		2200					
37	Gåsvær - Hille	SH161	24	1973	25 Cu	1		1					
38	Store Kvennøy - Kokskay	SH167	24	1989	25 Cu	1		1					
39	Eimundik - Tonna	SH188	24	1980	25 Cu	1		1					
40	Koksøy - Grima	SH170	24	1992	25 Cu	1		1					
41	Mjømna - Værøy	SH163	24	1980	25 Cu	1		1					
42	Halsøy - Halsøy	SH164	24	2000	25 Cu	0,23		1					
43	Heigdland - Vestenrik	SH185	24	1993	25 Cu	0,23		1					
44	Naustværen	SH161	24	1983	25 Cu	0,23		1					
45	Halsøy - Rønney	SH186	24	2000	25 Cu	0,23		1000					
46	Mare - Mæreøy	SH162	24	1984	PSP 25 Cu	0,23	ingen armstring	340					
47	Fagernes - Kjøsøy	SH169	24	1982	PSP 50 Cu	0,23	ingen armstring	30					
48	Store Kvennøy - Lille Kvennøy	SH160	24	1980	25 Cu	1		300					
49	Berholm - Stokholm		1970	25 Cu	0,23			150					
50	Grima - Korsøy		2003	240 Al (armert 22 kV)	0,23			100 (ret)					
51	Kleivheit - Haugs		2003	TRXP 4150 Al	0,23			500					
52	Kokkviksledningen -		2003	TRXP 4150 Al	0,23			100					
Northjordland													
53	Rossland - Skarøy	SH223	23	1954	HKRA 35 Cu	22	Katodisk besky.	950	Meland	X			
54	Sætrevik - Birøy	SH196	23	1979	HKRA 95 Cu	22	Katodisk besky.	8900	Kartveit				
55	Flatøyosen	SH907	23	1985	TRRA 150 Cu	22		500	Meland	X			
56	Fedje - Store Langøy	SH829	23	1954/1987	HKRA 25 Cu	22	Katodisk besky.	5834	Mongstad	X			
57	Fedje - Lenøy	SH045	23	1982	TRRA 35 Cu	22	Katodisk besky.	8700	Mongstad	X			
58	Averstraumen	SH304	23	1971	TRRA 150 Cu	22		200	Kartveit	X			
59	Eoga - Sture 1	SH084	23	1985	NKVA 240 Cu	22		15463	Kartveit	X			
60	Eoga - Sture 2 m/fiberelement	SH083	23	1986	NKVA 240/400 Cu	22		15000	Kartveit	X			
61	Toska - Sture	SH085	23	1985	NKVA 240 Cu	22		7600	Kartveit	X	42 090	950	

Kontrollane som vert utført i BKK gir kun oversikt over mekanisk slitasje, og det er derfor vanskelig å seie noko om den elektriske tilstanden til sjøkablane i nettet. Sidan dei undersjøiske kontrollane dei siste åra har undersøkt tilstanden til alle sjøkablane mellom 6 og 22 kV, har ein nokså god oversikt over den mekaniske tilstanden. Ein oversikt over den elektriske tilstanden er også ein viktig faktor med tanke på å kunne anslå sviktsannsynlighet og restlevetid, og deretter kunne planlegge optimalt vedlikehald og eventuelle reinvesteringstidspunkt.

BKK har tilgjengelig pd-målingsutstyr som er montert i bil, så å skaffe seg ein oversikt over den elektriske tilstanden burde la seg gjennomføre. To sjøkabelanlegg er per dags dato(Mai 2008) bestilt for slik måling, og resultata frå desse målingane vil gi viktig informasjon knytt til vedlikehaldet av desse anlegga.

7 FMBA

I analysene som tidlegare er gjennomført ved hjelp av verktøyet frå Sintef, er det brukt på prosjekt med 3-4 alternativ for gjennomføring, eller for rangering av vedlikehaldsprosjekt utifrå kva slags prosjekt som er mest føremålstenelege å utføre først. Felles for denne bruken er at det er få alternativ med mykje kjent informasjon, og økonomiske berekningar er også foretekne.

I denne oppgåva blir verktøyet brukt på ein annan måte då det her er snakk om å lage ei gradering over alle sjøkablane. På denne måten får ein ei oversikt over kva slags kablar som ein bør ha høgst på prioriteringslista for vedlikehald. Dette har resultert i ei analyse med mange anlegg og lite informasjon per anlegg.

7.1 Risikofaktorar og KPI

Her er risikofaktorane og medfølgande KPIar som er utforma for sjøkabelanlegga presentert.

Økonomi

- KILE.
- Utbetring og reperasjon ved feil.

KPI: Utgifter/KILE registrert i reknskap og budsjett knytta til enkelte kablar.

Leveringspålitelighet

- Antal avbrot.
- Avbrostid.
- Fare for overbelastning i andre delar av nettet dersom ein kabel får utfall.
- Ankringsaktivitet i nærleiken av kabel.

KPI: Feilstatistikkar og historikk på utetider.

Personsikkerheit

Skadar knytta til:

- Utforming av landtak. Om det er åpent eller beskytta.
- Oljemuffer som kan bli sprengde ved overspenningar.
- Vedlikehaldsarbeid på anlegget.

KPI: Antal personskadar av ei viss alvorlighetsgrad som følge av dårlig tilstand.

Ytre miljø

- Forureining frå vedlikehaldsarbeid.
- Oljelekkasje frå oljefylte kablar.
- Visuell forureining ved landtak.

KPI: Antal hendelsar med forureining av ein viss størrelse. Oljepåfylling i muffer. - Kvar vert oljen av, og i kva slags mengder?

Omdømme

- Sure kundar.
- Kjendis kundar.
- Industri.
- Negativ omtale i media.
- Ringvirkningar av dårlig omtale over på andre divisjonar i same konsern.

KPI: Antal negative oppslag i media. Antal sure kundar som ringer inn til nettsentral/kundeservice.

Teknisk tilstand

- Mekanisk slitasje som følge av straum i vatnet.
- Slitasje på landtak.
- Degradering som følge av korrosjon.

KPI: Rapportar etter tilstandskontroll som blant anna indikerar grad av degradering iht 4-punkts-degraderingsgrafen(Vedlegg 1). Pd-målingar og geografisk plassering av kabel.

Erfaring i BKK viser at kablane utaskjærer er meir utsett for korrosjon enn dei som ligg innaskjærer.

7.2 Grunnlag for kvalitativ gradering

I analysa er det gjort ei vurdering på kablane slik dei er i dag, og korleis tilstanden er forventa å endre seg i løpet av dei neste 5 åra.

I denne oppgåva er 5 år valgt som analyseperiode då dette er eit vanlig intervall for undersjøisk sjekk for kablar som er verdt å følge ekstra nøyne med på. Dette gjer at ein kan forutsette at det ikkje er andre større planlagte vedlikehaldsmessige aktivitetar på sjøkablane under denne perioden.

Vurderinga for kablane i dag er basert på tilstanden i dag, og historikken til kablane dei to siste åra med tanke på faktorane som vert vurdert i analysen. Dette er for å ha eit fastsett datagrunnlag å ta utgangspunkt i.

Utifrå denne analysa kan ein anslå kva slags kablar som har størst risiko for å måtte gjennomgå uforutsett vedlikehald i løpet av denne perioden utifrå kvalitative vurderingar.


7.3 Skalering av kriterier

I denne oppgåva er det valgt å skalere kriteria utan innspel frå BKK. Dette fordi målet med oppgåva er å sjå på om eit slikt analyseverktøy egnar seg godt for å gradere ulike vedlikehaldsprosjekt. Om skaleringane og verdiane er reelle spelar ikkje noko rolle. I tillegg er det for lite data på sjøkabelanlegga til å gjennomføre ei god reell analyse.

For dei ulike kriteria er det brukt ein verbal skala med tilhøyrande numeriske verdiar, og i denne vurderinga er den skalaen delt opp i fem for å ha eit høveleg utvalg. Dei ulike graderingane er forskjellige for kvart kriterie og er presenterte i tabellane og grafane under.

Tabell 6 Økonomisk vurderingsskala.

Økonomi	
Verbal skala	Numerisk skala
1: Ingen utgifter	0
2: Utgifter under 10 000 kr	0,25
3: Utgifter frå 10 000 - 50 000 kr	0,5
4: Utgifter frå 50 000 - 200 000 kr	0,75
5: Utgifter over 200 000 kr	1




Figur 5 Grafisk framstilling av økonomisk vurderingsskala.

Det er valgt å gi økonomi ein lineær skala då det er eit godt utgangspunkt for skalering når ein har ein tilhøyrande verbal skala som passar til dette.

Tabell 7 Vurderingsskala for leveringspålitelighet.

Leveringspålitelighet	
Verbal skala	Numerisk skala
1: Ingen avbrot	0
2: Under 5 avbrot, kort avbrotstid	0,3
3: Under 5 avbrot, lang avbrotstid	0,75
4: 5-10 avbrot, lang avbrotstid	0,9
5: Over 10 avbrot, lang avbrotstid	1




Figur 6 Grafisk framstilling av vurderingsskala for leveringspålitelighet.

Leveringspålitelighet er noko av det viktigaste i eit nettselskap, og dei alvorligaste hendelsane har difor fått oppjustert skalaen noko.

Tabell 8 Vurderingsskala for personsikkerheit.

Personsikkerheit	
Verbal skala	Numerisk skala
1: Ingen skadar	0
2: Få og små personskadar	0,2
3: Få, men alvorlige personskadar	0,7
4: 1 død, opptil 5 alvorlig skada	0,9
5: Fleire enn 1 død. Over 5 alvorlig skada.	1




Figur 7 Grafisk framstilling av vurderingsskala av personsikkerheit.

Personsikkerheit står høgt i fokus hjå BKK og har difor fått oppjustert skalaen for dei alvorlige hendelsane.

Tabell 9 Vurderingsskala for ytre miljø.

Ytre miljø	
Verbal skala	Numerisk skala
1: Ingen miljøskade	0
2: Få miljøskadar	0,25
3: Omfattande skadar på miljøet	0,5
4: Alvorlige og farlige skadar på miljøet	0,75
5: Svært alvorlige og langvarige skadar på miljøet	1




Figur 8 Grafisk framstilling av vurderingsskala for ytre miljø.

Ytre miljø har fått ein lineær skala då den tilhøyrande verbale skalaen er passande for ein standardskala.

Tabell 10 Vurderingsskala for omdømme.


Omdømme	
Verbal skala	Numerisk skala
1: Ingen dårlig omtale	0
2: Noko dårlig omtale	0,25
3: Noko dårlig omtale, mange sure kundar	0,5
4: Mykje dårlig omtale	0,75
5: Mykje dårlig omtale, mange sure kundar	1

**Figur 9** Grafisk framstilling av vurderingsskala for omdømme.

Omdømme har og fått standardutgaven av skaleringa då den verbale skalaen passar til den lineære tilnærminga.

Tabell 11 Vurderingsskala for teknisk tilstand.

Teknisk tilstand	
Verbal skala	Numerisk skala
1: Veldig god tilstand på kabel (T1)	0
2: Noko degradering av kabel (T2-T3)	0,2
3: Dårlig tilstand (slutt T3 - tidleg T4)	0,6
4: Svært dårlig tilstand (T4)	0,9
5: Havari kan inntreffe når som helst	1

**Figur 10** Grafisk framstilling av vurderingsskala for teknisk tilstand.

Den tekniske tilstanden får oppjustert dei alvorlige utfalla då tilstanden til kablane er svært viktig med tanke på tilstandskontroll, vedlikehald og reinvestering. Graderinga av tilstanden kan gjerne knyttast opp mot 4-punkts-degraderingsgrafen presentert i Vedlegg 1, derav T1, T2, T3 og T4 i parantes i den verbale skalaen.

Dei tilhøyrande numeriske verdiane til denne skalaen kan enkelt forandras på og tilpassast den enkelte bedrift si interne prioritering, eller så kan ein velge å skalere dei lineært. Det som er viktig er at det er ein god samanheng mellom den verbale skalaen og den numeriske skalaen.

Kriteria og medfølgande skaleringar vart lagt inn i FMBA-verktøyet som ein del av grunnlaget for prosjektvurderinga.


7.4 Modelletablering

For å vekte dei ulike kriteria opp mot kvarandre er AHP-metoden brukt, og i Tabell 12 er det vist korleis vektingane er gjort.

Tabell 12 Tabell over AHP-vekting.

Leveringssikkerheit	er svært sterkt foretrukke framfor	økonomi.
Personsikkerheit	er svært sterkt foretrukke framfor	økonomi.
Økonomi	er likt vekta med	ytre miljø.
Økonomi	er litt foretrukke framfor	omdømme.
Tekninsk tilstand	er sterkt foretrukke framfor	økonomi.
Personsikkerheit	er litt foretrukke framfor	leveringspålitelighet.
Leveringspålitelighet	er sterkt foretrukke framfor	ytre miljø.
Leveringspålitelighet	er sterkt foretrukke framfor	omdømme.
Leveringspålitelighet	er litt foretrukke framfor	teknisk tilstand.
Personsikkerheit	er svært sterkt foretrukke framfor	ytre miljø.
Personsikkerheit	er svært sterkt foretrukke framfor	omdømme.
Personsikkerheit	er sterkt foretrukke framfor	teknisk tilstand.
Ytre miljø	er likt vekta med	omdømme.
Teknisk tilstand	er svært sterkt foretrukke framfor	ytre miljø.
Teknisk tilstand	er sterkt foretrukke framfor	omdømme.

Dette er lagt inn i FMBA-verktøyet som del av grunnlaget for prosjektvurderinga, og den relative vektinga mellom kriteria er presentert både grafisk og i tabell som vist i Figur 11. Relativ vekting er det same som eigenvektor og tabellen er vist ved sida av den grafiske framstillinga.



Figur 11 Parvis samanlikning av kriterie og grafisk framstilling av relativ vektning.

7.5 Vurdering av anlegga

Med modellen og grunnlaget i boks kan prosessen med å vurdere alle sjøkabelanlegga igangsettjast. Desse antakelsane er gjort på grunnlag av kjennskap til nokre av kablane, geografisk plassering og den informasjonen som er tilgjengelig. Alle vurderingane har blitt kommentert for å gi ein kort begrunnelse for valga som er gjort.

Vurderingane har blitt gjort utifrå skjemaet som er vist i Figur 12 der faktorane er presenterte med verbale vurderingsskalaar.

Skjema for vurdering av sjøkabelanlegg.			
Nr og navn på anlegg:		Dato:	
		Utført av:	
Merk av for det alternativet som passer i dei grå boksane.			
Økonomi	1	Ingen utgifter	<i>Kommentar:</i>
	2	Utgifter under 10 000 kr	
	3	Utgifter frå 10 000 - 50 000 kr	
	4	Utgifter frå 50 000 - 200 000 kr	
	5	Utgifter over 200 000 kr	
Leverings-pålitelighet	1	Ingen avbrudd	<i>Kommentar:</i>
	2	Under 5 avbrudd, kort avbruddstid	
	3	Under 5 avbrudd, lang avbruddstid	
	4	5-10 avbrudd, lang avbruddstid	
	5	Over 10 avbrudd, lang avbruddstid	
Person-sikkerheit	1	Ingen skadar	<i>Kommentar:</i>
	2	Få og små personskadar	
	3	Få, men alvorlige personskadar	
	4	1 død, opptil 5 alvorlig skada	
	5	Fleire enn 1 død. Over 5 alvorlig skada.	
Ytre miljø	1	Ingen miljøskade	<i>Kommentar:</i>
	2	Få miljøskadar	
	3	Omfattande skadar på miljøet	
	4	Alvorlige og farlige skadar på miljøet	
	5	Svært alvorlige og langvarige skadar på miljøet	
Omdømme	1	Ingen dårlig omtale	<i>Kommentar:</i>
	2	Noko dårlig omtale	
	3	Noko dårlig omtale, mange sure kundar	
	4	Mykje dårlig omtale	
	5	Mykje dårlig omtale, mange sure kundar	
Teknisk tilstand	1	Veldig god tilstand på kabel (T1)	<i>Kommentar:</i>
	2	Noko degradering av kabel (T2-T3)	
	3	Dårlig tilstand (slutt T3 - tidleg T4)	
	4	Svært dårlig tilstand (T4)	
	5	Havari kan inntreffe når som helst	
<i>Kommentar:</i>			

Figur 12 Skjema for vurdering av sjøkabel.

I tillegg til å vurdere tilstanden slik den er i dag er det også gjennomført ei vurdering av om tilstanden vil forverre seg i løpet av ein tidsperiode på 5 år. Dette er gjort for å få med faktorar som kan påvirke tilstanden til anlegga fram mot neste vedlikehaldsrunde, og for å vise kva slags anlegg som er mest utsett mtp tilstand. Det er difor gjennomført tre vurderingar av anlegga. Den første tek for seg kablane i den tilstand dei er i dag, den andre viser korleis tilstanden er forventa å utvikle seg på 5 år og den tredje summerar dei to første vurderingane slik at ein får forventa tilstand om 5 år. Dette er gjort for å vise at kablar som kjem dårlig ut i dagens vurdering kan om 5 år vere i bedre stand enn andre kablar som er meir utsette for ytre påkjenningar.

Resultata av vurderinga er presentert i Tabell 14, Tabell 15, Tabell 16 og Tabell 17 der det er laga kolonner for dei ulike kriteria. For oversikta si skyld henviser verdiane i boksane til den verbale skaleringa av kriteriet. Vurderingsboksane er og merka med fargekodar slik at ein lettare ser kablane som gir stort utslag. Fargekodane er inndelt som vist i Tabell 13.

Tabell 13 Tabell over fargekode for vurderingstabellen.

Numerisk vurderingsutslag	Farge
1-2	Grøn
3	Gul
4-5	Raud

Alle vurderingane er kommenterte i boksen ved sidan av for å begrunne kvifor vurderinga er gjort slik. Anlegga som er merka i grått er ikkje med i vurderinga då dei er enten på 1 kV eller 0,23 kV.

Tabell 14 Vurdering av anlegga side 1.

Anlegg		Kvalitativ vurdering av kablane i dag.										Forverring i den kvalitative vurderinga i eit 5-årsperspektiv.										Kvalitativ vurdering av anlegga dersom ein ser på kablane i eit 5-årsperspektiv.											
		Teknisk tilstand					Økonomi					Teknisk tilstand					Økonomi					Teknisk tilstand					Økonomi						
Nr	Kabelanlegg	Kvalitative vurderingar					Kvalitative vurderingar					Kvalitative vurderingar					Kvalitative vurderingar					Kvalitative vurderingar					Kvalitative vurderingar						
		Leverings- sikkerheit	Ytre Miljø - Person- sikkerheit	Økonomi	Leverings- sikkerheit	Ytre Miljø - Person- sikkerheit	Økonomi	Leverings- sikkerheit	Ytre Miljø - Person- sikkerheit	Økonomi	Leverings- sikkerheit	Ytre Miljø - Person- sikkerheit	Økonomi	Leverings- sikkerheit	Ytre Miljø - Person- sikkerheit	Økonomi	Leverings- sikkerheit	Ytre Miljø - Person- sikkerheit	Økonomi	Leverings- sikkerheit	Ytre Miljø - Person- sikkerheit	Økonomi	Leverings- sikkerheit	Ytre Miljø - Person- sikkerheit	Økonomi	Leverings- sikkerheit	Ytre Miljø - Person- sikkerheit	Økonomi					
1	Indre Øst Bergen - Samnanger																																
1	Skalten - Tølledalen																																
2	Dokken - Damsård																																
3	Holmen - Seimskaien																																
4	Kyrkjebøen - Norderøe																																
5	Utskot - Røksvøg																																
6	Gjøsdal - Freland Østerøy																																
7	Klubben - Ulfnesøy Våkera																																
7b	N Trollkona - Myrausta Tvs.																																
7c	N Fjørsetset - Mv/N Eurn																																
	Mv/N Fjørsetset - Myrausta																																

Tabell 15 Vurdering av anlegga side 2.

Anlegg	Kvalitativ vurdering av kablene i dag.										Kvalitativ vurdering av anlegga dersom ein ser på kablene i eit 5-årsperspektiv.									
	Forverring i den kvalitative vurderinga i eit 5-årsperspektiv.					Kommentar til forverring av anlegg					Kvalitativ vurdering av anlegga dersom ein ser på kablene i eit 5-årsperspektiv.					Kvalitativ vurdering av anlegga dersom ein ser på kablene i eit 5-årsperspektiv.				
Nr	Kabelanlegg	Ytre Miljø	Økonomi	Person-sikkerheit	Økonomi	Person-sikkerheit	Økonomi	Person-sikkerheit	Økonomi	Person-sikkerheit	Økonomi	Person-sikkerheit	Økonomi	Person-sikkerheit	Økonomi	Person-sikkerheit	Økonomi	Person-sikkerheit	Økonomi	Person-sikkerheit
Indre Vest	Søra	Tala den kvalitative vurderinga er basert på skalinga som er gjort for dei ulike kriteria der taletindiane står for graderinga der 1 gir den laveste kvalitative verdien og 5 gir den høgste.																		
8	Lillebukken - Buøy	2	2	1	1	1	2													
9	Lillebukken - Buøy	2	2	1	1	1	2													
10	Bornes - Visterøy	1	1	1	1	1	1													
11	Buvika, Knappskog - Geitang	2	1	1	1	1	3													
12	Vollen - Tørløy	2	2	1	1	3														
12b	Dusjaneset - Bibelskulen	1	1	1	1	1	3													
13	Gavlen - Steinstrandholmen	3	2	2	1	2	3													
14	Bjørøy - Lie	2	2	1	1	1	3													
15	Skogneset - Haganess	3	2	2	1	2	3													
16	Vikesøy - Upsey	2	2	1	1	1	2													
17	Lillebukken - Bjørkøy	1	1	1	1	1	2													
18	Alefjord - Langholmen	2	1	1	1	1	2													
19	Hellesey - Jegerholmen	3	2	2	1	1	3													
20	Jegerholmen - Rotøy	1	1	1	1	1	1													
21	Rotøy - Hemar	2	2	1	1	1	3													
22	Hemar - Hursøy Os	2	2	2	1	1	3													
23	Skorpa/Førstrøm vest - Førstrøm/Hordstrand	3	2	2	1	3														

Tabell 16 Vurdering av anlegga side 3.

Nr	Kabelanlegg	Sjøkabelanlegg i BKK sitt distribusjonsnett.					
		Forverring i den kvalitative vurderinga i eit 5-årsperspektiv.			Kvalitativ vurdering av kablane i et 5-årsperspektiv.		
Anlegg	Kvalitativ vurdering av kablane i dag.						
Nr	Kabelanlegg	Gkonomi	Leverings- sikkerheit	Person- sikkerheit	Ytre Miljø	Ommedmene	Teknisk tilstand
		Kommantar til valg av kvalitative vurderinger					
		Tala i den kvalitative vurderinga er basert på skadearea som er gjort for dei ulike kriteria der tilverdiane står for traderinga der 1 gir den lavaste kvalitative verdien og 5 gir den høgste.					
24	Sørstrøm - Sundøy	2	2	2	3	1	2
24b	Bretholmen - Bjørnarey						
Nord	Gulen - Mastjordnes						
25	Duesund - Mastjordnes	3	2	2	1	2	3
26	Hopsvatn	2	2	1	1	3	1
27	Sloevåg - Skipavik	3	2	1	1	3	1
28	Mjøremma - Klauneset	1	1	1	1	2	1
29	Tunsberg nord - Nappoen	1	1	1	1	2	1
30	Tunsberg sør - Nappoen	2	1	1	1	2	1
31	Grendvik - Hisøy	2	2	1	1	2	1
32	Forsund - Hest	2	3	2	1	1	1
33	Søraude - Østerøy (varmt)	2					
34	Vilstyk - Vassøy						
35	Vassøy - Vatnøy						
36	Rød - Glaver						
37	Glaver - Hille						
38	Store Klemøy - Kolksøy						
39	Eiendibk - Fonna						
40	Kolksøy - Grima						

Tabell 17 Vurdering av anlegga side 4.

Nr	Kabelanlegg	Kvalitativ vurdering av kablene i dag.		Forverring i den kvalitative vurderingen i et 5-årsperspektiv.		Kvalitativ vurdering av anlegga dersom ein ser på kablane i et 5-årsperspektiv.	
		Teknisk tilstand	Kommentar til valg av kvalitative vurderinger	Økonomi	Levetidslengdes-sikkerheit	Person-sikkerheit	Ytre Miljø
41	Mjørrna - Stintøy						
42	Halsey - Høeg						
43	Heigeland - Westmark						
44	Nausvågen						
45	Halsey - Raumøy						
46	Matre - Matteøy						
47	Færvik - Klesy						
48	Store Kvennøy - Lille Kvennøy						
49	Børholm - Stuholm						
50	Grima - Kversøy						
51	Kløvnen - Haugje						
52	Klokkeleiraøya - Nordhordland						
53	Rossland - Skatnøy		Tilstanden til denne kabelen er meget dårlig og den kan havarere når som helst. Det er ikke landtakten til kabelen med kablene som manglar juje og armering. Slik at det er åpent ut til blykappa. Før utsalg på ytre miljø for visuell foreureining. Kabelen forsynes ei ny med ein kunde og liten last. Ved havari er det ein avale om at energileiselskapet på Askøy skal ta over anlegget.				Denne kabelen er nok havarett innen 5 år og er ei potensiell fare for utsedkommande.
54	Sætrevik - Blomøy	2	2	2	1	5	2
55	Flatøyosen	1	1	1	1	3	1
56	Fedje - Store Langøy	2	2	1	2	2	1
57	Fedje - Lerøy	2	2	1	2	3	1
58	Alverstraumen	2	2	1	1	4	2
59	Boda - Sture 1	1	1	1	1	3	1
60	Boda - Sture 2 m/fiberelement	1	1	1	1	3	1
61	Toska - Sture	3	2	1	1	3	1


7.6 Resultat frå FMBA

Når alle anlegga er vurdert utifrå modellgrunnlaget gjenstår det kun å sammenfatte resultata og presentere dei på ein god måte. Ved importering av resultata til verktøyet som sammenfattar og presenterar resultata i Sintef-verktøyet viste det seg at det er best å vidareforedle resultata i eit nytt rekneark for å presentere resultatet på best mogeleg måte. I det nye reknearket er resultata sorterte etter den kvalitative verdien med synkande verdi slik at kablane det står dårligast til med kjem høgast opp på lista.

Resultata etter analysa er presentert i tabell og grafisk, men sidan det er mange anlegg i distribusjonsnettet er det kun dei 15 mest utsette anlegga som blir grafisk presenterte her. Fullstendige grafar og tabellar er presentert i Vedlegg 2.

I Figur 13 er resultatet for vurderinga av anlegga på noverande tidspunkt vist.

Dei 15 anlegga med høgast kvalitativ verdi i dag




Figur 13 Grafisk framvisning av dagens vurdering av anlegga.

For å få med korleis den kvalitative vurderinga av anlegga er forventa å utvikle seg er forventa kvalitativ verdi om 5 år presentert i Figur 14. Dagens tilstand er også vist i grafen slik at ein ser endringa som har skjedd på 5 år. Den delen som er farga lilla er dagens tilstand, mens det som er farga vinrødt er den forventa endringa i kvalitativ verdi i løpet av perioden.

Ved å samanlikne grafane ser ein at fleire anlegg går igjen blant dei 15 med høgast verdi, og desse anlegga bør ein ha høgt på prioriteringslista for vedlikehald.


Dei 15 anlegga med høgast kvalitative verdi om 5 år med forverring frå dagens situasjon.



Figur 14 Graf med forventa kvalitativ verdi om 5 år

Ved å sjå på endringa i den kvalitative verdien i dag og om 5 år, ser ein kva slags anlegg som er forventa å tape seg mest i løpet av denne perioden.

Endringa i kvalitativ verdi er sortert synkande og vist i Figur 15. Det er også her kun dei 15 med høgast utslag som er presentert, mens heile tabellen er vist i Vedlegg 2.

Dei 15 anlegga som er forventa å forverre seg mest på 5 år**Figur 15 Graf av dei 15 anlegga som har størst auke i kvalitativ verdi på 5 år.**

Av grafane ser ein at det er nokre kabelanlegg som skiller seg ut med høge kvalitative verdiar og det er spesielt kabel nr 53 og 32. Etter desse er det ein del som ligg på eit ganske likt nivå, og dei må ein også vere obs på. Desse kablane er dei som det står dårligast til ved utifrå vurderingane som er gjort, og det bør igangsettjast tiltak for å få ned den kvalitative verdien.

7.7 Strategiar knytta til FMBA

I nettselskap som har sjøkabel i nettet er det nok mange ulike strategiar knytta til vedlikehald. Resultata frå ei slik analyse kan nok implementerast i dei fleste då grunnlaget til modellen bygger på eigne prioriteringar.

Eksempel på strategiar som tar utgangspunkt i dette verktøyet kan vere at:

- når anlegg overskrid ein viss kvalitativ verdi kvalifiserar dei til hyppigare tilstandskontroll.
- Eit gitt antal av anlegga(for eksempel 5) som er øverst på lista over dårlig tilstand for kablane i dag vert sjekka det første året.

Dersom ein slik strategi er fastsett kan ein skreddersy FMBA-verktøyet slik at ein får presentert dei anlegga som det skal gjennomførast vedlikehald på.

Ein kan også sjekke kva slags kablar som har mest potensiale for å senke den kvalitative verdien. Ved å samanlikne ulike vedlikeholdsprosjekt opp mot kvarandre kan ein finne ut kva

slags prosjekt som gir mest kvalitativ nedgang pr investerte krone, og slik rangere ulike vedlikeholdstiltak.

8 Netica

Modellane som er laga i Netica er gode som verktøy for å vise korleis forandring i forutsetningane til ei vurdering slår ut på resultatet. Desse modellane er best å vise på datamaskin, men det er prøvd å gi ei forklaring på modellane i dette kapittelet.

8.1 Modell basert på prosjektoppgåve frå haust 2007

For å bli kjent med dette verktøyet vart deler av prosjektoppgåva "Vedlikehald og fornyelse av sjøkabel i BKK Nett" [4] frå 2007 brukt som case.

Modellen er bygd opp for å sjå korleis forventa KILE i eit lastpunkt forandrar seg utifrå korleis forsyningssituasjonen er. Lasta er dekt av ein 132 kV sjøkabel som hovudforsyning som i tillegg har tre 22 kV sjøkablar i reserveforsyning. Ein del av problemstillinga i prosjektoppgåva var å sjå på om den eine av sjøkablane i reserveforsyninga kunne fjernast eller om den burde beholdast.

I modellen som er presentert i Figur 16 ser ein dei fire sjøkabelforbindelsane presenterte som nodane Merkesvik 132kV, Toska-Sture, Boga1 og Boga2. Kabelen som er vurdert fjerna er Toska-Sture, og difor er denne tilknytta ein "Kabelstatus"-node der ein kan velge om kabelen er i nettet eller ikkje.

Det er også ein node der ein bestemmer kor lang utetid som er berekna for ein eventuell feil. Denne utetida påvirkar og prosentandelen som kablane er i drift då desse nodane er basert på sannsynlighet for feil per år. Denne faktoren er multiplisert med antal utetimar per feil("Utetid") og delt på antal timer per år .

"Leveringskapasitet"-noden viser sannsynligheten for samla kapasitet i forsyninga utifrå kva slags kablar som er i drift. "Last"-noden er basert på loggføring av last ved lastpunktet over ein toårsperiode. Lasta er oppdelt i intervall utifrå kva som er føremålsteneleg for samkøyringa med leveringskapasiteten i "Differanse mellom last og leveringskapasitet"-noden. Dersom det er mindre leveringskapasitet enn last vert denne differansen multiplisert med tariff for KILE og utetid for å få total KILE.


I tillegg er det ein node som angir avbruddskostnad for Toska-Sture-kabelen dersom denne fell ut, då denne er tilknytta fleire lastpunkt.

Alt dette vert samla i KILE noden som framstiller den totale KILE for systemet med dei gitte forutsetningane.

Denne modellen vart etablert på ein litt annan måte enn prosjektoppgåva på grunn av begrensinger i Netica. Difor kan ikkje resultata ein får ut av modellen samanliknast direkte med resultata frå prosjektoppgåva.

Modellen er god for å sjå korleis ulike lastsituasjonar påvirkar den forventa totale KILE, og forskjellen dersom sjøkabelen mellom Toska og Sture er vert fjerna. KILE stig veldig ved

fjerning dersom ein får feil på nettet, og det bygger opp under konklusjonen frå prosjektoppgåva om at kabelen ikkje bør fjernast.




Figur 16 Influensdiagram over del av prosjektoppgave.

I nodane på influensdiagrammet er det tabellar som kombinerar dei ulike mogelegheitene og desse kan ofte verte store og lite handterlige. Difor er ein del av utrekningane gjennomført i rekneark i MS Excel. Desse tabellane er presenterte i vedlegg 3.

8.2 Modell av kvalitativ vurdering

For å kunne sjå korleis endringane i forutsetningane påvirkar den resulterande kvalitative verdien i FMBA-verktøyet er det laga ein modell i Netica der ein kan forandre på skalaen for vektingane av kriteria i analysa. Ein kan også forandre på sjølve vurderinga og sjå korleis dette påvirkar totalresultatet. Dette er svært nyttig med tanke på at ein ser kor mykje ei endring har å seie for totalresultatet, og kan vere gunstig ved usikkerheit rundt skaleringa av kriteria.

Eit utdrag av modellen som er laga i sammenheng med FMBA-verktøyet er presentert i Figur 17, og her ser ein korleis ein kan forandre på vurderinga og vektinga av kriteria. Dei ulike alternativa for vurderingsskalaane referererar til tala som står bak graderinga av kriteriet (den blå boksen).



Vurderingsskalaane er nermare forklart i kap 7.3 og dei er begrensa til 4-5 valgmogelegeheter for å holde det oversiktig. Ytterpunktta, altså alt 1 og 5, skal uansett vere henholdsvis 0 og 1, så dei har kun eit valg i modellen.

Samanlikninga av risikofaktorane vert gjort i FMBA-verktøyet, og så vert eigenvektorane henta ut og lagt inn i eit MS Excel-ark der tabellar til Netica-modellen vert generert. Denne tabellen er vist saman med influensdiagrammet i Vedlegg 4. Desse tabellane vert så lagt inn i samlingsnodane for kvar av faktorane i influensdiagrammet og deretter kan ein legge inn skaleringane og vurderingane.

Ein får då fram den kvalitative verdien med ein gong og ser korleis denne forandrar seg dersom ein forandrar på vurderingsskalaane eller sjølve vurderinga.

Grunnen til at eigenvektorane vert henta ut av FMBA-verktøyet og vidare behandla i MS Excel før dei vert implementert i modellen er pga at AHP metoden er lite egna for Netica.

For å sjekke at modellen fungerar er resultat frå FMBA-verktøyet for 7 tilfeldige kablar samanlikna med verdiar som er framkomne i influensdiagrammet. Desse resultata er presentert i Tabell 18.

Tabell 18 Samanlikning av verdiar frå FMBA-verktøy og influensdiagram.

Sjøkabelanlegg nr	Verdi frå FMBA-verktøy	Verdi frå influensdiagram
1	0,21	0,23
7	0,18	0,20
15	0,28	0,30
19	0,27	0,29
32	0,40	0,43
53	0,33	0,35
58	0,21	0,23

Utifrå denne samanlikninga ser ein at verdiane frå influensdiagrammet ligg ca 0,02-0,03 høgare enn verdiane frå FMBA-verktøyet. Dette kan skyldast at parameterar vert utveksla, og at avrundingane i verktøya er ulike.

Sidan differansen mellom verdiane er ganske stabil rundt 0,02 går ein ut ifrå at forandringa ein får ved endring av vurdering eller kriterie, vil vere omtrent like stor i begge verktøya.

Influensdiagrammet vert sett på som eit godt verktøy for dette formålet, sjølv om det er noko avvik i resultata.

9 Diskusjon

Ved bruk av eit slikt verktøy er det viktig at ein legg grundig arbeid i modelletableringa slik at ein har eit godt grunnlag å vurdere utifrå. Det er også viktig at ein har mykje informasjon om forholda rundt kabelen slik at vurderinga vert så riktig som mogeleg. Periodisk kontroll av mekanisk og elektrisk tilstand, ved henholdsvis undersjøisk sjekk og pd-måling, er for eksempel gode målemetodar for teknisk tilstand.

Sidan denne måten å vurdere vedlikehald av sjøkabel på ikkje har vore utprøvd før, kan det stillast spørsmål ved om risikofaktorane, vurderingsskalaane og vurderingane som er brukt er representative. Det er vanskelig å svare på sidan det er mange usikkerheitsmoment i analysa, men det er etterstreba å begrunne alle antakelsar og valg som er gjort.

I ettertid kan ein sjå på om alle risikofaktorane var riktige å ha med, og evt kutte litt ned på antalet. Ein stad må ein uansett starte for å komme igang med bruken av verktøyet sidan det ikkje er utprøvd på denne typen problematikk før.

Resultata frå analysen viser godt kva slags anlegg som er i dårlig stand. Dersom vurderingane og antakelsane som er gjort gir eit tilnerma bilde av virkeligheta er resultata nyttige for oppsett av vedlikehaldsplanar. Om dette er tilfelle finn ein nok ikkje ut før verktøyet vert prøvd ut på eit utvalg av reelle kablar, men etter å ha prøvd det ut i dette prosjektet virkar det som eit godt analyseverktøy.

Eit element som også bør vere med i analysen er sannsynlighet for svikt på anlegga. Det var i utgangspunktet tenkt å ta med i denne oppgåva, men etterkvart som data vart henta inn såg ein at dette ville verte svekkande for truverdigheita til analysa pga for dårlig datagrunnlag. Dersom dette verktøyet skal brukast i ein reell risikoanalyse er det derimot svært viktig å ha med ei analyse av sviktsannsynligheten. Dette vil vidare kreve at ein har betre oversikt over tilstanden til forbindelsane enn det som er tilfelle i dag.

Modellen som er basert på prosjektoppgåva gir ei god framstilling av korleis influensdiagram kan benytta for å oversikt over ein forsyningssituasjon. Det som er så bra med dette verktøyet er at ein umiddelbart ser konsekvensen av valga ein gjer. I dette tilfellet er det justeringar i last, utetid og antal forbindelsar som vert forandra på for å sjå forandringa i total KILE.

Influensdiagrammet som er utvikla i Netica er eit godt verktøy for å sjå korleis den kvalitative verdien endrar seg ved forandring i vurderinga eller skaleringa. Denne modellen er mest aktuell å ta i bruk etter ein har gjennomført analysene i FMBA-verktøyet dersom ein vil sjå utfallet av justeringar i vurdering. For eksempel om ein vil foreta vedlikehaldstiltak som vil redusere utsлага i vurderinga ser ein direkte kva slags kvalitativ gevinst anlegget vil få.

Det vart gjort eit forsøk på å lage eit influensdiagram med heile FMBA-modellen, men det viste seg å vere vanskeleg. Netica baserer seg på tabellar og godtek ikkje funksjonar som kan multiplisere saman resultata frå dei ulike nodane, og difor ville tabellen frå AHP-modellen

ha fått fleire millionar linjer. Difor vart det valgt å ta ut eigenvektorane frå verktøyet i MS Excel og bruke desse.

Nytteverdien til influensdiagrammet er vanskelig å vise i ein rapport då det krev litt kjennskap til programmet. Programmet kjem først til sin fulle rett etter ei analyse der ein vil foreta justeringar og ikkje er interessert i å opprette eit nytt prosjekt i FMBA-verktøyet.

Det som er mindre bra med Netica er at det kommuniserar dårlig med MS Excel. Mange av tabellane som vert brukt er laga i MS Excel så det hadde vore lettare om dei to programma kommuniserte betre.

10 Konklusjon

Å bruke FMBA på vedlikehaldsproblematikk for sjøkabel har fungert veldig bra i denne oppgåva, og resultata har gitt god oversikt over kva slags anlegg som har dårligast tilstand.

Fleire analyser som vidarefører analysemetoden til vurderingar basert på fakta bør igangsettast for å lære meir rundt denne problemstillinga. Dagens auka fokus på kostnad, aldrande nett-park og bedre måleutstyr burde gi grobunn for at denne type analyser vert meir etterspurte.

Modellen som er laga med utgangspunkt i prosjektoppgåva hausten 2007 gir ei god framstilling på korleis ein kan bruke influensdiagram. I dette tilfellet er det endring i KILE som forandrar seg utifrå endringar i forsyningssituasjon, last og utetid per feil.

Netica-modellen som er laga for å sjå korleis den kvalitative vurderinga forandrar seg ved å justere på forutsetningane er fin som supplement for FMBA-verktøyet. Det gir mogelegheita til å få verdien frå ei vurdering med ein gong utan å måtte gå gjennom heile prosessen i FMBA verktøyet. Ved gjennomføring av vedlikeholdstiltak der ein reduserar utsлага på vurderinga av anlegget ser ein og kor mykje kvalitativ nytte ein "tjener" på å gjennomføre tiltaket.

11 Forslag til vidare arbeid

Ved å skaffe seg god oversikt over den tekniske tilstanden til anlegga ved undersjøiske kontrollar, pd-måling og ekspertvurderingar, vil dette verktøyet vere veldig godt egna for å legge opp vedlikehaldsplanar og fastsetting av intervall for tilstandskontroll.

I veldig mange selskap er vedlikehaldsstrategien til sjøkabelanlegga havaristyrta og det er lite feilstatistikk knytta til sjøkabel. Det er også veldig mange kablar i nettet som begynner å bli veldig gamle, og ved å sette fokus på vedlikehald og tilstandskontroll av desse kablane kan ein bidra til betre statistikkar og bedre oversikt over tilstanden på kablane.

For å anslå tilstand på kablar kan det anbefalast å ta i bruk 4-punkts-degraderingsgrafen som utgangspunkt for gradering.

FMBA-verktøyet som Sintef har utvikla kan også vidareutviklast noko når det kjem til resultatframstilling slik at det passar betre til denne type bruk.

For å få igang aktivitet rundt dette temaet hadde sannsynligvis det beste vore å starta et prosjekt ved Sintef der mange av nettselskapa i Norge deltok. På denne måten får ein eit breidt utvalg av anlegg og selskapa vert nødde til å sette fokus på å skaffe informasjon om sjøkablane. Dette vil gi mykje nyttige data som også sannsynligvis kan benyttast i Fasit-statistikkar.

Fordelen ved at Sintef står bak prosjektet er at dei har mykje kompetanse på FMBA og analyseverktøy som kan vere nyttige.

Ei anna mogelegheit er å lage ei masteroppgåve om temaet der ein tidlig får sett i gang med informasjonsinnhenting og diverse målingar av eit utvalg sjøkabelanlegg. Dette bør gjerast i samarbeid med eit nettselskap som tenner på idén og er villige til å bruke ressursar på oppgåva slik at ein får ei mest mogeleg reell analyse. Denne oppgåva bør også vere tett knytta til fagmiljøet ved Sintef der det er mange ressurspersonar innan feltet.

12 Figurliste

Figur 1 Bilkjøper illustrasjon.	4
Figur 2 Konseptet rundt FMBA.	5
Figur 3 Grensesnitt for samanlikning ved hjelp av Sintef-verktøy.	7
Figur 4 Eksempel på bruk av Netica.	9
Figur 5 Grafisk framstilling av økonomisk vurderingsskala.	16
Figur 6 Grafisk framstilling av vurderingsskala for leveringspålitelighet.	16
Figur 7 Grafisk framstilling av vurderingsskala av personsikkerheit.	17
Figur 8 Grafisk framstilling av vurderingsskala for ytre miljø.	17
Figur 9 Grafisk framstilling av vurderingsskala for omdømme.	18
Figur 10 Grafisk framstilling av vurderingsskala for teknisk tilstand.	18
Figur 11 Parvis samanlikning av kriterie og grafisk framstilling av relativ vektning.	20
Figur 12 Skjema for vurdering av sjøkabel.	21
Figur 13 Grafisk framvisning av dagens vurdering av anlegga.	27
Figur 14 Graf med forventa kvalitativ verdi om 5 år.	28
Figur 15 Graf av dei 15 anlegga som har størst auke i kvalitativ verdi på 5 år.	29
Figur 16 Influensdiagram over del av prosjektoppgave.	32
Figur 17 Utdrag frå Netica-modell for kvalitativ vurdering.	33

13 Tabelliste

Tabell 1 Begrepsavklaring	2
Tabell 2 Vurderingsskala utifra AHP-metoden [3]	7
Tabell 3 Eksempel på vurderingsskala for faktorane i eit prosjekt.....	8
Tabell 4 Informasjon om sjøkabelanlegga side 1.....	11
Tabell 5 Informasjon om sjøkabelanlegga side 2.....	12
Tabell 6 Økonomisk vurderingsskala.	16
Tabell 7 Vurderingsskala for leveringspålitelighet.	16
Tabell 8 Vurderingsskala for personsikkerheit.....	17
Tabell 9 Vurderingsskala for ytre miljø.	17
Tabell 10 Vurderingsskala for omdømme.	18
Tabell 11 Vurderingsskala for teknisk tilstand.....	18
Tabell 12 Tabell over AHP-vekting.	19
Tabell 13 Tabell over fargekode for vurderingstabellen.	22
Tabell 14 Vurdering av anlegga side 1.....	23
Tabell 15 Vurdering av anlegga side 2.....	24
Tabell 16 Vurdering av anlegga side 3.....	25
Tabell 17 Vurdering av anlegga side 4.....	26
Tabell 18 Samanlikning av verdiar frå FMBA-verktøy og influensdiagram.....	34

14 Litteraturliste

- [1] <http://www.norsys.com/>: Heimeside til Norsys som har utvikla programmet Netica.
- [2] **Nordgård, Dag E. (2008)**: Notat om flermåls beslutningsanalyse opparbeidet for EBL-Kompetanse og NTNUs kurs "Optimalt vedlikehald av vannkraftverk". Sintef Energiforskning AS/NTNU Institutt for Elkraftteknikk.
- [3] **Solveig Hammershaug Ulseth (2004)**: Hovudoppgåve, Beslutningsstøtte for vedlikehald og rehabilitering av vannkraftverk.
- [4] **Vedlikehald og fornyelse av sjøkabel i BKK Nett (2007)**: Prosjektoppgåve, Hans Ørjasæter.


15 Vedlegg

- Vedlegg 1: 4-punkts-degraderingsgraf.
- Vedlegg 2: Resultata etter FMBA presentert i tabellar og grafar.
- Vedlegg 3: Tabellar til Netica-modell av prosjektoppgave.
- Vedlegg 4: Netica-modell og tabellar til kvalitativ vurdering.

VEDLEGG 1:

4-punkts-degraderingsgraf.

4-punkts-degraderingsgrafen



4-punkts-degraderingsgrafen kan brukast som målestokk for gradering av tilstand til ulike komponentar som for eksempel sjøkablar. Det kan vere vanskelig å vite kor hen på skalaen ein skal plassere komponenten som vert vurdert, men med erfaring, gode data på tilstanden og ekspertvurderingar er dette ein god modell å ta utgangspunkt i.

Tidslinja begynner på år 0 og endar når komponenten er havarert. I år 0 er tilstanden på sitt maksimale og så synk den nedover til den komponenten til slutt havarerar. Lengda på tidslinja vil vere påvirka av mange eksterne faktorar så den vil variere frå komponent til komponent.

T1, T2, T3 og T4 er dei 4 tilstandane som er verbalt utvikla for denne grafen, og dei er forklart i tabellen nedanfor.

Tilstand	Beskrivelse
T1	Tilstanden er så god som på eit nytt objekt
T2	Objektet er noko degradert, men tilstand er fortsatt god.
T3	Objektet er tydelig degradert og tilstanden begynner å bli dårlig.
T4	Objektet er på randen til havari, tilstand er meget dårlig


Tabell med forklaring av dei ulike tilstandane.

VEDLEGG 2:

Resultata etter FMBA presenterte i tabellar og grafar.


Sortert utifrå situasjonen i dag			
Prosjektnavn	Kvalitativ nytte i dag	Kvalitativ nytte om 5 år	Differanse
Nr32	0.40	0.51	0.11
Nr53	0.33	0.74	0.41
Nr23	0.28	0.28	0.00
Nr13	0.28	0.28	0.00
Nr15	0.28	0.38	0.10
Nr25	0.28	0.32	0.05
Nr19	0.27	0.38	0.11
Nr57	0.26	0.26	0.00
Nr12	0.25	0.42	0.16
Nr22	0.25	0.25	0.00
Nr1	0.21	0.34	0.13
Nr58	0.21	0.21	0.00
Nr58	0.21	0.21	0.00
Nr24	0.21	0.27	0.07
Nr56	0.20	0.26	0.07
Nr54	0.19	0.19	0.00
Nr4	0.18	0.23	0.05
Nr5	0.18	0.18	0.00
Nr7	0.18	0.23	0.05
Nr27	0.18	0.18	0.00
Nr61	0.18	0.18	0.00
Nr3	0.17	0.22	0.05
Nr11	0.16	0.42	0.25
Nr14	0.16	0.16	0.00
Nr21	0.16	0.28	0.11
Nr26	0.16	0.16	0.00
Nr33	0.16	0.16	0.00
Nr2	0.11	0.11	0.00
Nr55	0.11	0.11	0.00
Nr12b	0.10	0.21	0.11
Nr59	0.10	0.10	0.00
Nr60	0.10	0.10	0.00
Nr8	0.10	0.10	0.00
Nr9	0.10	0.10	0.00
Nr16	0.10	0.16	0.07
Nr18	0.10	0.10	0.00
Nr31	0.10	0.10	0.00
Nr29	0.05	0.10	0.05
Nr17	0.03	0.10	0.06
Nr28	0.03	0.10	0.06
Nr29	0.03	0.10	0.06
Nr6	0.00	0.10	0.10
Nr10	0.00	0.00	0.00
Nr20	0.00	0.00	0.00

Vurdering av kablane i dag.




Sortert utifrå situasjonen om 5 år			
Prosjektnavn	Kvalitativ nytte i dag	Kvalitativ nytte om 5 år	Differanse
Nr53	0.33	0.74	0.41
Nr32	0.40	0.51	0.11
Nr11	0.16	0.42	0.25
Nr12	0.25	0.42	0.16
Nr15	0.28	0.38	0.10
Nr19	0.27	0.38	0.11
Nr1	0.21	0.34	0.13
Nr25	0.28	0.32	0.05
Nr21	0.16	0.28	0.11
Nr23	0.28	0.28	0.00
Nr13	0.28	0.28	0.00
Nr24	0.21	0.27	0.07
Nr56	0.20	0.26	0.07
Nr57	0.26	0.26	0.00
Nr22	0.25	0.25	0.00
Nr4	0.18	0.23	0.05
Nr7	0.18	0.23	0.05
Nr3	0.17	0.22	0.05
Nr12b	0.10	0.21	0.11
Nr58	0.21	0.21	0.00
Nr58	0.21	0.21	0.00
Nr54	0.19	0.19	0.00
Nr5	0.18	0.18	0.00
Nr27	0.18	0.18	0.00
Nr61	0.18	0.18	0.00
Nr14	0.16	0.16	0.00
Nr16	0.10	0.16	0.07
Nr26	0.16	0.16	0.00
Nr33	0.16	0.16	0.00
Nr2	0.11	0.11	0.00
Nr55	0.11	0.11	0.00
Nr59	0.10	0.10	0.00
Nr60	0.10	0.10	0.00
Nr6	0.00	0.10	0.10
Nr8	0.10	0.10	0.00
Nr9	0.10	0.10	0.00
Nr17	0.03	0.10	0.06
Nr18	0.10	0.10	0.00
Nr28	0.03	0.10	0.06
Nr29	0.03	0.10	0.06
Nr29	0.05	0.10	0.05
Nr31	0.10	0.10	0.00
Nr10	0.00	0.00	0.00
Nr20	0.00	0.00	0.00

Graf med dagens situasjon og forventa auke i kvalitativ verdi på 5 år



Sortert utifrå forventa forverring på 5 år.			
Prosjektnavn	Kvalitativ nytte i dag	Kvalitativ nytte om 5 år	Differanse
Nr53	0.33	0.74	0.41
Nr11	0.16	0.42	0.25
Nr12	0.25	0.42	0.16
Nr1	0.21	0.34	0.13
Nr21	0.16	0.28	0.11
Nr12b	0.10	0.21	0.11
Nr19	0.27	0.38	0.11
Nr32	0.40	0.51	0.11
Nr15	0.28	0.38	0.10
Nr6	0.00	0.10	0.10
Nr24	0.21	0.27	0.07
Nr56	0.20	0.26	0.07
Nr16	0.10	0.16	0.07
Nr17	0.03	0.10	0.06
Nr28	0.03	0.10	0.06
Nr29	0.03	0.10	0.06
Nr29	0.05	0.10	0.05
Nr25	0.28	0.32	0.05
Nr3	0.17	0.22	0.05
Nr4	0.18	0.23	0.05
Nr7	0.18	0.23	0.05
Nr23	0.28	0.28	0.00
Nr13	0.28	0.28	0.00
Nr57	0.26	0.26	0.00
Nr22	0.25	0.25	0.00
Nr58	0.21	0.21	0.00
Nr58	0.21	0.21	0.00
Nr54	0.19	0.19	0.00
Nr5	0.18	0.18	0.00
Nr27	0.18	0.18	0.00
Nr61	0.18	0.18	0.00
Nr14	0.16	0.16	0.00
Nr26	0.16	0.16	0.00
Nr33	0.16	0.16	0.00
Nr2	0.11	0.11	0.00
Nr55	0.11	0.11	0.00
Nr59	0.10	0.10	0.00
Nr60	0.10	0.10	0.00
Nr8	0.10	0.10	0.00
Nr9	0.10	0.10	0.00
Nr18	0.10	0.10	0.00
Nr31	0.10	0.10	0.00
Nr10	0.00	0.00	0.00
Nr20	0.00	0.00	0.00

Forventa forverring i den kvalitative verdien dei neste 5 åra.



VEDLEGG 3:

Tabellar til Netica-modell av prosjektoppgave

Utetid per feil	[Veker]	[Timar]
2 veker	336	
3 veker	504	
4 veker	672	
KILE på timesbasis ved Stureterminalen [kr/MWh]	30000	

Tabellane under viser korleis prosentandelen av utetid vert berekna for 2, 3 og 4 veker

2 veker

Utfall av:	Sannsynlighet for utfall [feil/år]	Utetid per feil [timar]	Sannsynlighet for utetid pr år [timar]	Timar i året	Utetid pr år i prosent
132 kV- kabel	0.04945	336	16.6152	8760	0.189671233
Toska-Sture	0.080564671	336	27.06972953	8760	0.309015177
Boga 1	0.163895739	336	55.06896826	8760	0.62864119
Boga 2	0.1589883	336	53.4200688	8760	0.609818137

3 veker

Utfall av:	Sannsynlighet for utfall [feil/år]	Utetid per feil [timar]	Sannsynlighet for utetid pr år [timar]	Timar i året	Utetid pr år i prosent
132 kV- kabel	0.04945	504	24.9228	8760	0.284506849
Toska-Sture	0.080564671	504	40.60459429	8760	0.463522766
Boga 1	0.163895739	504	82.60345239	8760	0.942961785
Boga 2	0.1589883	504	80.1301032	8760	0.914727205

4 veker

Utfall av:	Sannsynlighet for utfall [feil/år]	Utetid per feil [timar]	Sannsynlighet for utetid pr år [timar]	Timar i året	Utetid pr år i prosent
132 kV- kabel	0.04945	672	33.2304	8760	0.379342466
Toska-Sture	0.080564671	672	54.13945906	8760	0.618030355
Boga 1	0.163895739	672	110.1379365	8760	1.25728238
Boga 2	0.1589883	672	106.8401376	8760	1.219636274

Tabellane under danner grunnlaget for KILE-beregninga for 2,3 og 4 veker utetid.

2 veker

Differanse mellom last og leveringskapasitet [MW]	Utetid [h]	KILE [kr/MWh]	Total KILE [kr]	Total KILE [tusen kr]	Total KILE med avbruddskostnadar [tusen kr]
0	336	30 000	0	0	156
2	336	30 000	20 160 000	20160	20316
8	336	30 000	80 640 000	80640	80796
10	336	30 000	100 800 000	100800	100956
16	336	30 000	161 280 000	161280	161436
18	336	30 000	181 440 000	181440	181596
24	336	30 000	241 920 000	241920	242076
26	336	30 000	262 080 000	262080	262236
32	336	30 000	322 560 000	322560	322716
34	336	30 000	342 720 000	342720	342876
40	336	30 000	403 200 000	403200	403356
42	336	30 000	423 360 000	423360	423516

3 veker

Differanse mellom last og leveringskapasitet [MW]	Utetid [h]	KILE [kr/MWh]	Total KILE [kr]	Total KILE [tusen kr]	Total KILE med avbruddskostnadar [tusen kr]
0	504	30 000	0	0	156
2	504	30 000	30 240 000	30240	30396
8	504	30 000	120 960 000	120960	121116
10	504	30 000	151 200 000	151200	151356
16	504	30 000	241 920 000	241920	242076
18	504	30 000	272 160 000	272160	272316
24	504	30 000	362 880 000	362880	363036
26	504	30 000	393 120 000	393120	393276
32	504	30 000	483 840 000	483840	483996
34	504	30 000	514 080 000	514080	514236
40	504	30 000	604 800 000	604800	604956
42	504	30 000	635 040 000	635040	635196

4 veker


Differanse mellom last og leveringskapasitet [MW]	Utetid [h]	KILE [kr/MWh]	Total KILE [kr]	Total KILE [tusen kr]	Total KILE med avbruddskostnadar [tusen kr]
0	672	30 000	0	0	156
2	672	30 000	40 320 000	40320	40476
8	672	30 000	161 280 000	161280	161436
10	672	30 000	201 600 000	201600	201756
16	672	30 000	322 560 000	322560	322716
18	672	30 000	362 880 000	362880	363036
24	672	30 000	483 840 000	483840	483996
26	672	30 000	524 160 000	524160	524316
32	672	30 000	645 120 000	645120	645276
34	672	30 000	685 440 000	685440	685596
40	672	30 000	806 400 000	806400	806556
42	672	30 000	846 720 000	846720	846876


VEDLEGG 4:

Netica-modell og tabellar til kvalitativ vurdering

Modell av kvalitativ vurdering.

Sidan det var vanskelig å presentere heile diagrammet på ein god måte, er det valgt å først vise ein av dei seks faktorane med vurderingsalternativ for så å vise heile tabellen på neste side. Dette er tilstrekkelig då delen med vurdering er lik for alle faktorane i modellen. Den medfølgande tabellen er presentert etter modellen.





Resultat fr� AHP-vurdering	
Faktor	Eigenvektor
�konomi	0.05
Leveringsp�litelighet	0.25
Personsk�rhet	0.45
Ytre milj�	0.04
Omd�mme	0.04
Teknisk tilstand	0.16

