



Hump 5 – venstre						
Profil nr (humpelengde i m)	Høgd i m	Målt humpelengde i mm	Teoretisk humpelengde frå best fit funksjon i mm	Toleransekrav i håndbok		Konklusjon
				målt- teoretisk	Pos.toleranse (mm)	
0,000	0,000	0	0	0	10	0 Innenfor toleransekrav, OK
0,239	0,007	7	2	5	10	0 Innenfor toleransekrav, OK
0,487	0,008	8	3	5	10	0 Innenfor toleransekrav, OK
0,735	0,008	8	9	-1	10	-1 Under negativ toleranse (for låg)
0,975	0,013	13	14	-2	9	-1 Under negativ toleranse (for låg)
1,216	0,016	16	21	-5	9	-2 Under negativ toleranse (for låg)
1,439	0,027	27	28	-1	9	-2 Innenfor toleransekrav, OK
1,675	0,031	31	35	-4	9	-3 Under negativ toleranse (for låg)
1,920	0,031	31	43	-12	8	-3 Under negativ toleranse (for låg)
2,143	0,038	38	50	-11	8	-4 Under negativ toleranse (for låg)
2,376	0,043	43	57	-14	8	-4 Under negativ toleranse (for låg)
2,605	0,048	48	63	-15	8	-5 Under negativ toleranse (for låg)
2,835	0,052	52	69	-16	8	-5 Under negativ toleranse (for låg)
3,061	0,057	57	74	-16	7	-5 Under negativ toleranse (for låg)
3,293	0,059	59	78	-19	7	-6 Under negativ toleranse (for låg)
3,525	0,062	62	83	-20	7	-6 Under negativ toleranse (for låg)
3,754	0,066	66	86	-21	7	-7 Under negativ toleranse (for låg)
3,992	0,066	66	90	-24	7	-7 Under negativ toleranse (for låg)
4,224	0,068	68	93	-25	6	-7 Under negativ toleranse (for låg)
4,456	0,070	70	95	-25	6	-8 Under negativ toleranse (for låg)
4,685	0,072	72	97	-25	6	-8 Under negativ toleranse (for låg)
4,922	0,073	73	99	-26	6	-9 Under negativ toleranse (for låg)
5,165	0,072	72	100	-28	5	-9 Under negativ toleranse (for låg)
5,391	0,075	75	100	-25	5	-10 Under negativ toleranse (for låg)
5,630	0,075	75	100	-25	5	-10 Under negativ toleranse (for låg)
5,864	0,075	75	100	-25	5	-10 Under negativ toleranse (for låg)
6,098	0,076	76	99	-23	5	-9 Under negativ toleranse (for låg)
6,344	0,075	75	97	-22	6	-9 Under negativ toleranse (for låg)
6,588	0,074	74	95	-21	6	-8 Under negativ toleranse (for låg)
6,828	0,074	74	92	-18	6	-8 Under negativ toleranse (for låg)
7,071	0,073	73	88	-15	6	-7 Under negativ toleranse (for låg)
7,307	0,074	74	85	-12	7	-7 Under negativ toleranse (for låg)
7,565	0,070	70	81	-11	7	-6 Under negativ toleranse (for låg)
7,824	0,067	67	76	-9	7	-6 Under negativ toleranse (for låg)
8,091	0,063	63	70	-8	7	-5 Under negativ toleranse (for låg)
8,362	0,058	58	64	-6	8	-5 Under negativ toleranse (for låg)
8,629	0,055	55	57	-2	8	-5 Innenfor toleransekrav, OK
8,918	0,048	48	48	0	8	-4 Innenfor toleransekrav, OK
9,176	0,046	46	40	6	8	-4 Innenfor toleransekrav, OK
9,500	0,035	35	30	5	8	-3 Innenfor toleransekrav, OK
9,766	0,031	31	22	10	9	-2 Over positiv toleranse (for høg)
9,985	0,035	35	16	19	9	-2 Over positiv toleranse (for høg)
10,311	0,025	25	8	16	9	-1 Over positiv toleranse (for høg)
10,607	0,018	18	4	14	10	-1 Over positiv toleranse (for høg)
10,919	0,010	10	0	9	10	0 Innenfor toleransekrav, OK
11,146	0,000	0	0	0	10	0 Innenfor toleransekrav, OK



Hump 5 – senter						
Profil nr (humpelengde i m)	Høgd i m	Målt humpelengde i mm	Teoretisk humpelengde frå best fit funksjon i mm	Toleransekrav i håndbok		Konklusjon
				målt- teoretisk	Pos.toleranse (mm)	
0,000	0,003	3	0	3	10	0 Innenfor toleransekrav, OK
0,237	0,008	8	2	6	10	0 Innenfor toleransekrav, OK
0,474	0,015	15	5	10	10	0 Innenfor toleransekrav, OK
0,710	0,021	21	9	12	10	-1 Over positiv toleranse (for høg)
0,945	0,027	27	14	13	9	-1 Over positiv toleranse (for høg)
1,178	0,033	33	20	13	9	-2 Over positiv toleranse (for høg)
1,412	0,038	38	27	11	9	-2 Over positiv toleranse (for høg)
1,645	0,042	42	34	8	9	-3 Innenfor toleransekrav, OK
1,872	0,047	47	42	6	8	-3 Innenfor toleransekrav, OK
2,091	0,056	56	48	8	8	-4 Innenfor toleransekrav, OK
2,325	0,059	59	55	4	8	-4 Innenfor toleransekrav, OK
2,547	0,065	65	61	3	8	-5 Innenfor toleransekrav, OK
2,774	0,068	68	67	1	8	-5 Innenfor toleransekrav, OK
2,995	0,073	73	72	1	8	-5 Innenfor toleransekrav, OK
3,214	0,080	80	77	3	7	-5 Innenfor toleransekrav, OK
3,430	0,085	85	81	4	7	-6 Innenfor toleransekrav, OK
3,650	0,090	90	85	5	7	-6 Innenfor toleransekrav, OK
3,869	0,093	93	88	5	7	-7 Innenfor toleransekrav, OK
4,088	0,098	98	91	7	6	-7 Over positiv toleranse (for høg)
4,306	0,101	101	94	6	6	-7 Over positiv toleranse (for høg)
4,524	0,105	105	96	9	6	-8 Over positiv toleranse (for høg)
4,747	0,107	107	98	10	6	-8 Over positiv toleranse (for høg)
4,971	0,110	110	99	11	6	-9 Over positiv toleranse (for høg)
5,198	0,110	110	100	10	5	-9 Over positiv toleranse (for høg)
5,429	0,110	110	100	10	5	-10 Over positiv toleranse (for høg)
5,659	0,112	112	100	12	5	-10 Over positiv toleranse (for høg)
5,900	0,110	110	100	10	5	-10 Over positiv toleranse (for høg)
6,132	0,107	107	96	8	5	-9 Over positiv toleranse (for høg)
6,395	0,105	105	97	9	6	-9 Over positiv toleranse (for høg)
6,647	0,102	102	94	8	6	-8 Over positiv toleranse (for høg)
6,904	0,098	98	91	7	6	-8 Over positiv toleranse (for høg)
7,172	0,093	93	88	6	6	-7 Innenfor toleransekrav, OK
7,449	0,086	86	83	3	7	-6 Innenfor toleransekrav, OK
7,729	0,080	80	78	2	7	-7 Innenfor toleransekrav, OK
8,009	0,074	74	72	2	5	-5 Innenfor toleransekrav, OK
8,296	0,066	66	65	1	8	-5 Innenfor toleransekrav, OK
8,593	0,058	58	58	0	8	-5 Innenfor toleransekrav, OK
8,920	0,046	46	48	-2	8	-4 Innenfor toleransekrav, OK
9,180	0,044	44	40	4	8	-4 Innenfor toleransekrav, OK
9,451	0,040	40	31	9	8	-3 Over positiv toleranse (for høg)
9,636	0,048	48	25	23	9	-3 Over positiv toleranse (for høg)
9,923	0,043	43	17	26	9	-2 Over positiv toleranse (for høg)
10,352	0,019	19	7	11	9	-1 Over positiv toleranse (for høg)
10,650	0,012	12	3	9	10	-1 Innenfor toleransekrav, OK
10,964	0,005	5	0	4	10	0 Innenfor toleransekrav, OK
11,112	0,000	0	0	0	10	0 Innenfor toleransekrav, OK



Hump 5 – høgre							
Profil nr (humpelengde i m)	Høgde i m	Målt humpelengde i mm	Teoretisk humpelengde frå best fit funksjon i mm	Toleransekrav i håndbok			Konklusjon
				Avvik fra teoretisk	Pos.toleranse (mm)	Neg.toleranse (mm)	
0,000	0,009	9	0	9	10	0	Innanfor toleransekrav, OK
0,248	0,002	2	2	0	10	10	Innanfor toleransekrav, OK
0,473	0,016	16	5	11	10	0	Over positiv toleranse (for høg)
0,720	0,016	16	9	7	10	-1	Innanfor toleransekrav, OK
0,948	0,026	26	14	12	9	-1	Over positiv toleranse (for høg)
1,187	0,029	29	20	9	9	-2	Innanfor toleransekrav, OK
1,425	0,033	33	27	5	9	-2	Innanfor toleransekrav, OK
1,646	0,041	41	34	7	9	-3	Innanfor toleransekrav, OK
1,872	0,046	46	42	8	8	-3	Innanfor toleransekrav, OK
2,118	0,047	47	49	-2	8	-4	Innanfor toleransekrav, OK
2,343	0,053	53	56	-3	8	-4	Innanfor toleransekrav, OK
2,571	0,057	57	62	-5	8	-5	Innanfor toleransekrav, OK
2,796	0,062	62	68	-6	8	-5	Under negativ toleranse (for låg)
3,016	0,067	67	73	-5	7	-5	Under negativ toleranse (for låg)
3,240	0,072	72	77	-5	7	-5	Under negativ toleranse (for låg)
3,462	0,077	77	83	-5	7	-6	Innanfor toleransekrav, OK
3,685	0,080	80	85	-5	7	-6	Innanfor toleransekrav, OK
3,891	0,088	88	88	-1	7	-7	Innanfor toleransekrav, OK
4,130	0,087	87	92	-4	6	-7	Innanfor toleransekrav, OK
4,356	0,090	90	94	-4	6	-8	Innanfor toleransekrav, OK
4,571	0,094	94	96	-2	6	-8	Innanfor toleransekrav, OK
4,796	0,097	97	98	-1	6	-9	Innanfor toleransekrav, OK
5,026	0,098	98	99	-2	5	-9	Innanfor toleransekrav, OK
5,260	0,097	97	100	-3	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,495	0,097	97	100	-3	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,734	0,097	97	100	-3	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,971	0,096	96	99	-3	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
6,216	0,095	95	98	-3	5	-9	Innanfor toleransekrav, OK
6,458	0,094	94	96	-2	6	-9	Innanfor toleransekrav, OK
6,713	0,090	90	93	-3	6	-8	Innanfor toleransekrav, OK
6,965	0,088	88	90	-2	6	-8	Innanfor toleransekrav, OK
7,231	0,083	83	87	-4	6	-7	Innanfor toleransekrav, OK
7,502	0,078	78	82	-4	7	-6	Innanfor toleransekrav, OK
7,769	0,073	73	77	-4	7	-6	Innanfor toleransekrav, OK
8,038	0,070	70	72	-2	7	-5	Innanfor toleransekrav, OK
8,332	0,061	61	65	-4	8	-5	Innanfor toleransekrav, OK
8,628	0,053	53	57	-4	8	-5	Innanfor toleransekrav, OK
8,922	0,041	41	47	-6	8	-4	Under negativ toleranse (for låg)
9,200	0,041	41	39	2	8	-4	Innanfor toleransekrav, OK
9,457	0,039	39	31	8	8	-3	Innanfor toleransekrav, OK
9,618	0,024	24	20	4	9	-2	Innanfor toleransekrav, OK
10,166	0,011	11	11	0	9	-2	Innanfor toleransekrav, OK
10,428	0,009	9	6	3	9	-1	Innanfor toleransekrav, OK
10,663	0,011	11	3	7	10	-1	Innanfor toleransekrav, OK
10,923	0,005	5	0	5	10	0	Innanfor toleransekrav, OK
11,143	0,003	3	0	3	10	0	Innanfor toleransekrav, OK

