


GRØFT FOR TO LEDNINGER  
SKRÅNING I LØSMASSE


MENGDER PER LØPEMETER
Fundament: 0,11 m3/m
Sidef/beskytt: 0,73 m3/m
Bortkjøring: 0,84 m3/m



- VL180 PE100 SDR11  
SP160 PVC-U SN8
- ① Fundament Pukk 4-16 mm
  - ② Sidef./Beskyttelseslag Pukk 4-16 mm

GRØFT FOR TO LEDNINGER  
SKRÅNING I FJELL


TEORETISKE MENGDER
Fundament: 0,12 m3/m
Sidef/beskytt: 0,64 m3/m
Bortkjøring: 0,76 m3/m



- VL180 PE100 SDR11  
SP160 PVC-U SN8
- ① Fundament Pukk 4-16 mm
  - ② Sidef./Beskyttelseslag Pukk 4-16 mm

GRØFT FOR TO LEDNINGER  
GRØFTEKASSE

MENGDER PER LØPEMETER
Fundament: 0,15 m3/m
Sidef/beskytt: 0,65 m3/m
Bortkjøring: 0,80 m3/m



- VL180 PE100 SDR11  
SP160 PVC-U SN8
- ① Fundament Pukk 4-16 mm
  - ② Sidef./Beskyttelseslag Pukk 4-16 mm