
GRUNNRISS M = 1:100
N
FRA TRONDHEIM
TIL SELSBAKK
TIL ILEVOLLEN
A
A
R=7
OPPRISS M = 1:100
4 Til Torvet
4 IPE 330
3 HE 900 A
2 HE 900 A
2 HE 900 A
1 HE 900 A
5 IPE 330
6 IPE 330
Ark: 690 Tr
400
Lysåpning = 17050
1300
Lysåpning = 20700
1300
Lysåpning = 20700
1300
Lysåpning = 21650
400
200
Spv = 17650
500
Spv = 21500
500
Spv = 21500
500
Spv = 22250
200
L = 18100
L = 22000
L = 22000
L = 22700
Sidespenn
84800
Sidespenn
10tonn akseltrykk
REKKVERKDETALJER M = 1:10
2"
3"x 9"
2"
3"x 6"
4"x 6"
6"x 6"
Guardrail
520
1320
600
100
100
~1150
~54
2"x 6"
Fór
4"x 8"
550
150
3"x 6"
3"x 6"
6"x 6"
400
~50
3½"x 9"
Fór
4"x 8"
250
3"x 9"
3"x 6"
6"x 6"
4"x 6"
700
400
Avstanden mellom rekkverkstolpene er 200 cm
Ströved legges c/c 25 cm ved rekkverkstolpe
6"x 6"
4½" Bulldog
1" Bolt
Ströved
— BÆREBJELKE —
TVERRSNITT A-A M = 1:50
10 450
550
9 350
550
250
2500
350
6000
250
2,45
5,95
1,10
20 ‰
15 ‰
Asfalt
15 ‰
3½"x 9"
4"x 8" c/c 30 25 cm
Ströved legges parallellt med landkar. c/c 30 cm 25
7 1" stag
10 Lager
Ny armert betongpute
4"x 8"
8 1 bolt
— pilar av stein —
2,24 m
2,30 m
2,30 m
Mot Torvet
Vegkontoret i Sør-Trøndelag
Planavdelingen
Måldstokk 1:10 1:50 1:100
Dag: 25/11-75 K.I.G.
Tra: 27/11-75 G.E.V.
Kfr.
Erstatning for:
SLUPPEN BRU
NYTT DEKKE OG PÅBYGGING AV GANGBANE
TEGN. NR. K 01 a
Erstatter av: