

Test for bruksgrensetilstand iht EK, NA.A2.4.1

Alle lastfaktorene er hentet fra EK, tabell NA.A2.2

Vertikal last, z-retning					
Karakteristisk (vanlige laster under normal bruk, gangtrafikk og vind)					
Lastgruppe	Permanente laster		Dominerende variabel last	Øvrig variable laster	
	Ugunstig	Gunstig	Gang- og sykkellast	Vindlast	
Lastfaktor	1,00	1,00	1,00	0,70	

Sjeldent forekommende (trafikk/brøytebil og vind)					
Lastgruppe	Permanente laster		Dominerende variabel last	Øvrig variable laster	
	Ugunstig	Gunstig	Vedlikeholdsbil	Vindlast	
Lastfaktor	1,00	1,00	0,80	0,60	

Ofte forekommende (snølast)					
Lastgruppe	Permanente laster		Dominerende variabel last	Øvrig variable laster	
	Ugunstig	Gunstig	Snølast		
Lastfaktor	1,00	1,00	0,60		

Tilnærmet permanent (kun egenvekt)					
Lastgruppe	Permanente laster		Dominerende variabel last	Øvrig variable laster	
	Ugunstig	Gunstig			
Lastfaktor	1,00	1,00			